

高温捏合机、实验室捏合机、捏合机报价

产品名称	高温捏合机、实验室捏合机、捏合机报价
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化妆品 适用场所:工业生产用
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

购高温捏合机就选山东龙兴高温捏合机，高温捏合机全程专业精工制造，现价格优惠销售5-3000l高温捏合机。

高温捏合机工作原理是由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈z形）所产生强烈剪切作用而使半干状态的或胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。该设备主要用于生产app（阻燃剂），也可用于其他化工产品的的生产。

高温捏合机主要结构由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、加热系统和电控系统等六大部分组成；液压系统由一台液压站来操纵油缸，来完成翻动搅拌缸功能；电控系统有手动、自动电控系统，由用户任意选择和要求，操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中，可由电机同步转速，经弹性联轴器至减速机后，由输出装置传动快浆，使其达到规定的转速，也可由变频器进行调速。

高温捏合机的特点：1、工作温度高，可达400度。2.加热方式采用先进的加热方式（俗称零距离加热器），安全、防爆、可靠，可控制温度，温差极小，也可采用控制，温度可控、可记录。3、缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。4.超耐高温密封材料，密封可靠，寿命长。

规格	5l	10l	100l	300l	500l	1000l	1500l	2000l
有效容积l	5	10	100	300	500	1000	1500	2000
投料量l	3.5	7	70	210	350	700	1100	1400
主电机功率kw	1.1-1.5		4-7.5	7.5-18.5	15-30	18.5-45	22-55	37-75
螺杆电机功率kw	无			3-4	4-5.5	5.5-7.5	7.5-11	11-15
出料方式	高温型	手动翻缸		液压翻缸				
	其它型	液压翻缸		液压翻缸、螺杆出料、下出料				
	下出料							
拌浆转速r/min	33/23		35/22	37/21	35/25	30/16		

加热	电										电、蒸汽						
其它	电加热		高温		6-10	8-10	12-15		30-35	35-45		60-80		90-110			
	1.8	1.8		4.2	12		18		24		36		36-54		54-72		
	功率kw																
蒸汽压力mpa			0.3														
真空型真空度			-0.090mpa														
压力型压力mpa			0.45					0.35									
外型	普通	长	1100	1100	1600		2150	2550	2750		3030		3060				
		宽	410	410	610		850	1000	1200		1850		2250				
尺寸	真空	高	510	510	1360		1300	1550	1800		2070						
		重量kg	3100		1000	1000	1250	1320	1600		2150	2350		5			
mm					210	250	1100		2000	2800	4200		52				
					~300	~340	~1250		~2200	~3000	~4500		~5				
表中参数仅供参考，根据客户要求可设计（各种容积、转速及特殊要求）专用机型																	

高温捏合机系列产品：5l高温捏合机，10l高温捏合机，100l高温捏合机，300l高温捏合机，500l高温捏合机，1000l高温捏合机，1500l高温捏合机，2000l高温捏合机，3000l高温捏合机