

企业集采开利牌ISG-2.2KW冷热水立式离心管道泵

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 企业集采开利牌ISG-2.2KW冷热水立式离心管道泵 |
| 公司名称 | 台州开利泵业有限公司 |
| 价格 | 780.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:开利 型号:isg50-160-2.2 材质:铸铁,铸铁 |
| 公司地址 | 中国 浙江 台州市 大溪镇麻车屿工业区 |
| 联系电话 | 86 0576 86300868 15168620173 |

产品详情

w旋涡泵

wqx、wx

qd、q多级潜水泵

qdx、qx

is型离心泵是严格按照最新管道离心泵的国家标准jb/t53058-93进行设计制造的高效节能产品。采用了国内最新机械密封，具有性能可靠、安装使用方便等特点。是目前国家标准型推广产品。

1.热水泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观如加上防护罩则可置于户外使用。2.叶轮直接安装在电机的长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配合产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。3.轴封采用机械密封或机械密封组合，耐高温机械密封和采用硬质合金材料，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。4.热水管道泵安装检修要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。5.可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运用方式用泵的竖式和横式安装。

适用于工业和城市给排水，高层建筑管道增压，园林、消防喷灌，远距离输送，暖通制冷、浴室暖水循环增压配套。输送清水或物理、化学性质类似清水的其他液体。

1.吸入压力 1.0mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢。
2.相对湿度 < 40%。
3.所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1，粒度 < 0.2mm。注：如果用介质为带颗粒，以便本厂采用耐磨式机械密封。