

trojan邱健蓄电池T-125 6V240AH巡逻观光车专用启动电池

产品名称	trojan邱健蓄电池T-125 6V240AH巡逻观光车专用启动电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邱健蓄电池 型号:T-125 产地:美国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

邱健蓄电池使用注意事项：

(1)非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂，接触到硫酸，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。

一检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

一一时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。

一不可用真短路试验的方法检查警电池的电量，这样会对蓄电池造成损害。

一一普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前晨好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护，可适当首看，必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

一一蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡，若通气孔被堵塞使气体不能逸出，当压力增大到一定的程度后，就会造成蓄电池壳体炸裂。

一一在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的湖状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时清除。

一当需要用两块LEADER电池串联使用时蓄电池的容量好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命

邱健蓄电池安装：1.

首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我公司联系。2. 转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生、蓄电池的破损和起炸等情况。3.

连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。4. 不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月内；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V电池电压低于12.40V，6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5.

安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以安装正确。6.

保护电池避免受到强烈震动或撞击。7. 在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。8.

电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或负载的负极连接。邱健蓄电池更换窍门：容量不同、性能不同、生产厂家不同的蓄电池不可连接在一起使用。实际容量相同的蓄电池或蓄电池组方可实际电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联使用。蓄电池组连接和引出请用合适的导线。连接和拆卸时务必切断电源，否则会触电甚至爆炸的危险。正负极不得接反或短路，否则会使蓄电池严重受损，甚至发生爆炸。连接部件应锁紧，防止产生火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。新安装的蓄电池组在使用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测试或使用

邱健蓄电池T-125 6V系列产品简介

邱健蓄电池T-125产品简介

美国TROJAN电池与国产电池的区别

邱健蓄电池T-125产品简介

进口国产寿命

产于1925年，有80年左右的历史，具有稳定可靠的性能。TROJAN电池的循环次数为700次大左右(在80%的深度的放电情况下)动力电池发展40---50年的历史/国产电池一般为350次左右，较多不过500次(在80%的深度的放电情况下)性能能

在使用50次之后，TROJAN电池就会开始发挥它的良好放电状态一直持续到754次，并且很稳定而国产电池在使用200次以后就会成慢慢下降的曲线

适用范围

高尔夫球场、景区、新能源、货运、升降平台、船舶、电动车、应急灯、洗地机等。全球二十几大*都适应过我们的产品。在动力方面没有“的表现，国产电适用在景区一些平坦的路面，或是楼盘的看房车使用。如坡度太大对电池深度放电，会造成电池损坏，动力电池起步较晚，在行业内没有度，

日常维护小贴士

1尽量减少或避免在发动机熄火或怠速状态下使用汽车用电设备。

2如果长时间不使用您的爱车(如2周以上)，好拆卸蓄电池的负极电线。

3如果您的爱车需要加载小冰箱、大功率音响等新电器，好在技术专家的指导下选择换装一个规格大一些

的蓄电池或加装一个备用蓄电池。4如果发现蓄电池电眼呈黑色，虽仍能启动车子，但好还是要持续给蓄电池充电至电眼变绿。

2蓄电池正常失效的主要原因

(1已使用3-4年，或使用时间接近极限，需及时更换2蓄电池内部的活性物质脱落或失去活性，需更换。

蓄电池需要更换的一些迹象

1蓄电池的指示器(电眼)呈现白色(部分呈现绿色却打不着车，车辆启动较平常困难，需要不止一次打火，且感觉启动电量不足，需更换。2爱车怠速时，前大灯很快由亮转暗，表明蓄电池已经不存电，需及时更换。3启动时发电机出现异常响动，通常为轻微的吱吱声，但两三秒或更短就可能消失，随着电力越来越低，这个响动的频率会逐渐增多，表明蓄电池深度亏电。

家建议

1蓄电池使用寿命在三年左右，到达期限需及时更换2蓄电池内部的活性物质脱落或失去活性，需更换。

如何延长电瓶使用寿命?

- 1、尽量减少或避免在发动机熄火或怠速状态下使用汽车用电设备。
- 2、如果长时间不使用您的爱车(如两周以上)，请拆卸蓄电池的负极电线。
- 3、如果您的爱车需要加载小冰箱，大功率音响等新电器，请在技术专家的指导下选择换装一个规格大一些的蓄电池或假装一个备用蓄电池。
- 4、如果发现蓄电池电眼呈黑色，虽仍能启动车子，但还是要持续给蓄电池充电至电眼变绿。
- 5、使用超过2年，建议定期检测或更换