

食品卫生泵/卫生泵/食品泵，符合国家标准

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 食品卫生泵/卫生泵/食品泵，符合国家标准 |
| 公司名称 | 泊头市龙源泵业有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:龙源 型号:3-2rp 压力:1. (mpa) |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市104国道南仓街 |
| 联系电话 | 0317-5259068 18931731126 |

产品详情

3-2rp食品卫生泵是一种凸轮转子泵，其工作原理与罗茨泵裨是相同的。凡与介质（物料）接触部位，均采用优质不锈钢制造（材质 sus304、 aisi316、 316l）完全符合卫生标准。使用寿命长，两轮之间保持一定间隙，相互之间不摩擦，无磨损。转子和转子之间绝无接触，长期使用亦无磨损，运转平稳，噪音低，效益高。特点 3-2rp食品卫生泵属于回转式容积泵，效率高，寿命长，适于输送温度-30 — +80，粘度为30-1.0 × 105cst，含有固体颗粒的悬浮液体及具有腐蚀性和卫生性要求高的介质，泵体内部与介质接触的零部件均采用不锈钢材料，并且可以根据介质不同的物理特性，改变泵的转速。由于转速低，密封面不易产生高温，磨损很少，使用寿命长。用途 3-2rp食品卫生泵用于卫生型输送泵：所有与物料接触的零件均为符合卫生标准的不锈钢材料制作，能够满足所有的食品、饮料、医药、化工等行业的卫生和耐腐蚀场合 结构特点 3-2rp食品卫生泵主要由凸轮转子、轴封、齿轮箱三部分组成，一对同步转动的传动齿轮带动凸转子转动，来实现对介质的输送。轴封可以根据不同的工况条件设计为填料密封和机械密封。采用高强度铸铁齿轮箱，螺旋齿轮及重负荷轴承，保证长寿命。主要部分为盒式装配，不用拆卸齿轮箱便能调整转子间隙。o型密封环材质为硅橡胶，当介质具有腐蚀性时，采用聚四氟乙烯。从电机向泵看，泵转向为顺时针旋转。本系列泵设计新颖，运转速度低、效率高，经其输送的物料保持原有品质不变，不起任何理化反应，特别适合在医药，食品方面。由于转速低，密封面不易产生高温，磨损很少，使用寿命长。 3-2rp食品卫生泵应用范围 食品工业：酸牛奶、鲜奶油、冰淇淋、乳酪块、乳清、啤酒、麦芽汁、酵母、汽凝胶、染发剂、香油精、牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、化妆品、香精、肥皂、香脂等。制药工业：各型丸糊、乳化剂、糖浆、营养液、中药、膏状药剂、生物制品、鱼花粉、蜂皇浆、疫苗。化工工业：脂肪、溶剂、树脂、聚合物、油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、石油剂、乳化沥青、胶粘剂、塑料、、玻璃钢、皮革等。建筑工业：各种涂料。包括内外墙涂料、防腐料、陶瓷涂料、油漆涂料、陶瓷釉料等。其它工业：塑料工业、纺织工业、造纸工业、煤炭浮剂、纳米材料、生物化工等行业

联系人：尹女士

电话：0317-8250389

传真：0317-8309941

手机：13780273122

qq：1482239347