

磁粉离合器中专用磁粉 200目

产品名称	磁粉离合器中专用磁粉 200目
公司名称	厦门科创机电科技有限公司
价格	1.00/g
规格参数	加工定制:否 型号:200目 外形尺寸:见包装 (mm)
公司地址	厦门市同安区西柯镇西柯街619号一层第三单元
联系电话	13505978033

产品详情

磁粉离合器(磁粉制动器)的使用必须与磁粉匹配使用,磁粉填充在磁粉离合器(磁粉制动器)的工作腔内,工作中起到关键作用,磁粉材质的选用,加入量,颗粒大小及正确使用的的方法,对磁粉离合器(磁粉制动器)的使用时间,工作效率以及工作中能否正常进行起到非常重要的因素.填充在机器内的磁粉经过一段时本间的使用,其力矩会降下来达不到所需要的张力,这时必须更换新的磁粉,磁粉本是消耗品,因此选择实用的磁粉能提高工效,延长使用时间,降低成本,同时也能延长磁粉离合器(磁粉制动器)的使用时间. 磁性粒子是一些体积微小而高磁化及耐磨耗的铁粒子,每粒铁粒子体积大约40微米;当磁性线圈不导电时,转矩不会传导于离合器或制动器.将线圈磁通,就由于磁力的作用产生硬化现象,而吸引磁粉,连续滑动之间会从离合器或制动器传达转矩.成份:主要成份--铁,钴,镍用途:广泛适用于印刷机械、复膜机、分条机、制袋机、涂布机、食品机械,流延膜机、纸塑机等设备的磁粉离合器,制动器,单轴,双轴,空心轴等,可以恢复张力,平衡力矩。磁粉离合器与磁粉规格匹配情况:磁粉离合器2.5kg--磁粉39g 磁粉离合器5kg --磁粉60g 磁粉离合器10kg--磁粉117g 磁粉离合器20kg--磁粉255g 产品特点: 1、居里点,最高可达1020度,使用时间长,在工厂生产的复杂环境中,可达8000-12000小时。高温环境下适用性强、稳定性能好,耐高温、耐磨、不烧结、使用期间不发生火光。使用注意事项: 1、勿于连续空转情况下使用,会降低磁粉使用寿命. 2、注意磁粉防潮,请使用密封圈.磁粉受潮时,会导致其性能不稳定及降低.