

讲述CB型中埋式橡胶止水带

产品名称	讲述CB型中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

在很多工程图中的中埋式止水带的型号是CB300*6-30，这是什么意思呢，小编给大家介绍一下，CB型是指中间有孔的中埋式止水带，300是指宽度为300毫米，6是指厚度为6毫米，那30又是什么，有些朋友会认为是长度是30米一节的，其实不是的，30是指中埋式止水带的圆孔的外径为30毫米，通过小编的讲解您是不是了解了这种型号，了解了这种型号以后再看到类似的您也能分辨出它是哪种止水带了。

说到CB型橡胶止水带的种类上面讲了CB型橡胶止水带就是有孔的中埋式止水带，但您不知道的是CB型橡胶止水带算是一个统称，因为中埋式止水带的有孔型种类有很多啊，例如：651型、652型、659型、钢边式等等，这些都是CB型橡胶止水带

在面对旧屋面防水维修时，我们需要使用一系列产品来保证修复效果并延长屋面的使用寿命。

一、防水涂料：

防水涂料是旧屋面防水维修的核心产品之一。

它可以形成一种持久的防水层，有效阻止水分渗透。

防水涂料一般分为油性和水性两种类型，根据实际使用情况可选用合适的种类。

在施工时，要确保涂料均匀涂布，并严格按照涂料厂商提供的配套材料和工艺要求进行操作。

二、防水卷材：

防水卷材是旧屋面防水维修中常用的另一种产品。

它通常由高分子材料制成，具有良好的防水性能和耐久性。

在施工时，先进行旧屋面的清洁和预处理，然后将防水卷材用专用胶水或热熔胶粘贴在屋面上，并确保卷材之间的接缝牢固可靠。

防水卷材能够有效地隔离外界水分，提供可靠的防水效果。

三、止水带：

止水带是旧屋面防水维修中常用的辅助材料。

它通常由橡胶或塑料制成，具有良好的弹性和耐候性。

止水带的作用是封闭屋面上的裂缝和缝隙，防止水分渗透。

在施工中，将止水带粘贴在裂缝或缝隙处，使其与屋面形成紧密的贴合，确保水密效果。

除了上述主要产品，还有一些其他辅助材料可以用于旧屋面防水维修，如填缝剂、防水涂料添加剂等。

填缝剂可以用于修补屋面上的裂缝和孔洞，保证防水效果的连续性。

防水涂料添加剂可以提高涂料的附着力和耐候性，增加防水层的耐久性。

在进行旧屋面防水维修时，我们需要注意以下几点：

1. 在施工前，应对旧屋面进行全面的检查和评估，确定防水维修的具体范围和修复方案。
2. 在购买和使用防水维修产品时，要选择正规厂家生产的产品，并咨询专业人士的意见，确保产品质量和

施工效果。