

# 电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱

产品名称	电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱简单介绍，北京福意电器有限公司始终坚持“以市场为导向，以质量求生存，以信誉促发展，以真诚赢客户”的经营理念，严格把握产品质量关，对内强化管理，对外以热情周到，认真细致的工作，服务于每一位新老客户，以稳定优异的品质，准时的供货和便捷的售后服务与每一位客户共同发展，共创辉煌。电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱特点：

- 1，产品由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2，箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，重量轻、保温性能好
- 3.微电脑控制，LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高
- 8，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 9，精准温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱特点 智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。

风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每一度。安全系统

完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。制冷系统。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度。人性化设计

多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门方便观察。箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优质脚轮，

止动底脚方便使用。电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱特征（选配）

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请咨询 Fuyilian品质，用心服务；我们衷心的希望能与您携手共进！！！！电池充放电试验用恒温测试箱25度恒温箱