

电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱

产品名称	电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱简单介绍，北京福意联是一家专业从事科学仪器的供应商，自有品牌福意联。公司的主要业务范围是为医院、研究院所、大学、工厂、国家设立的检测机构和工业领域的科学研究提供仪器设备及其配套产品，自1999年公司成立以来已为全国多家单位进行了合作。北京福意联已有十多年经营恒温设备的历史。目前，主要产品恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备等。北京福意联公司在全国设有技术服务中心，为用户提供专业的技术服务及技术支持。

电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱特点：

1.微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在波动范围小. 2. 高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器,可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能,-10 ~35 环境温度状况下,仍能够保持箱体内部温度稳定. 3. 无噪音设计:采用压缩机制冷. 4.

采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀. 5.

合理设计蒸发器有效增大制冷面积,提高降温速度. 6.

多层搁架设计,可根据存放物品的规格合理调整间隙,充分利用空间. 7.

低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区; 8.

自动感应灯设计,透明保温玻璃门,触摸按键设计,操作方便简单. 9

内胆采用不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度. 10

ptc陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。 电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱特点

1、具有很宽的温度控制范围从2-48 和0-100 温区选用，可满足用户的各种需要。 2、采用平衡调温方式，可调节理想的温度环境，具有稳定平衡式加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制。

3、温度控制采用精端研发的温控器。

4、具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的机能，操作简单。 5、箱内温度设定采用触摸按键设定器，使设定简单易行，具有偏差修正功能，经过调整可获得更为准确的控温条件。 6、箱门采用大面积透明中空钢化玻璃门，箱体内部装有LED照明灯，在夜间可方便地观察物品的实时状态。

电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱特征（选配）北京福意电器有限公司以便捷的服务态度和的产品质量，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。 电池性能测试恒温箱20-30度恒温温度测试箱