

POM 美国杜邦 577

产品名称	POM 美国杜邦 577
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

POM美国杜邦，577抗紫外线

性能特点

超声波可焊接 刚性良好 抗紫外线性能良好 中等粘性

加工方法

注射成型

密度

1.56 g/cm

收缩率

1.8 %

加工（熔体）温度

210 到 220 ° C

模具温度

80.0 到 100 ° C

热变形温度

164 ° C

熔融温度

178 ° C

颜色

黑色

可燃性等级

HB

可售卖地

北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆

用途

工程配件

- 16.供应POM 127UV美国杜邦 抗紫外线 高粘度 均聚物
- 17.供应POM 527UV美国杜邦 抗紫外线 中粘度 均聚物
- 18.供应POM 1700P美国杜邦 尺寸稳定性 低粘度 均聚物
- 19.供应POM 570美国杜邦 加20%玻纤 中粘度 均聚物
- 20.供应POM M25-44日本宝理 标准级 高粘度 共聚物