

电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱

产品名称	电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱简单介绍，北京福意联集开发设计、制造、销售、服务、技术支持为一体的高科技企业。公司大量提供国内外各种先进的在线、离线仪器仪表、机械设备与材料，尤其在石油、化工、环保、电子、冶金、机械、光学、通讯、科技教学、医疗卫生等领域，与国内外众多著名专业厂家有密切合作关系。电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱特点：独特设计

- (1) 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- (2) 无氟压缩机制冷，PTC制热技术匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。
- (3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露追求细节，人性化
- (1) 微电脑温度控制器，2-48度可任意调节，数码显示，操作简单，使用便捷，控温精度高，
- (2) 内置照明灯，可按键控制开关，便于夜间观察 (3) 门锁设计，需钥匙才可打开，实现专人专管。
- (4) 控温面板按键锁设计，设置好温度后会自动锁上键盘，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。(5) 可调式搁架，可根据储存物品调整层高。
- (6) 可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- (7) 门体底部滚轮设计，防止门体下沉，开关方便
- (8) 环境温度-25~ + 45度的情况下依然可以正常工作。
- (9) 带有具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警 (10) 无氟制冷压缩机，PTC制热，性能稳定，节能环保 透明玻璃门可视设计

玻璃门：全透明门体设计保温效果好，便于随时观察箱体内部存放的物品。

三层钢化玻璃，透明度高，内充惰性气体有效隔热 风循环系统

1.贯流式风机：散热好,温度均匀，有效提高产品性能；

2.多层风循环系统：后壁式多层风道设计，是箱内每层温度均匀稳定；

电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱特点 1、型号：FYL-YS-151L 2、有效容积：150L

3、气候类型：N,SN 4、额定电压：220V 5、额定频率：50Hz 6、噪音（声功计）：42dB（A）

7、制冷剂：R134a 8、温控范围：0~100（每度可调可控）9、箱体尺寸：595×565×860mm

10、内径尺寸：504×487×634mm

11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

12、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

13、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 14、电脑温度控制器

，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。

15、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。17、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

18、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

19、箱体采用优质不锈钢，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

20、配置安全锁，可实现专人专管。底部带有移动脚轮和止动底角。

电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱特征（选配）福意联企业一贯坚持“质量先行，用户至上，服务，信守合同”的理念，凭借着高质量的产品，良好的信誉，的服务，产品畅销全国各省、市、自治区，福意联竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！电池恒温测试箱25度25度电池恒温测试箱