

铁路吹雪机 场上吹雪机大马力吹风除雪机风力吹雪机

产品名称	铁路吹雪机 场上吹雪机大马力吹风除雪机风力吹雪机
公司名称	曲阜市圣鲁机械厂
价格	860.00/部
规格参数	品牌:圣鲁 型号:标准 市政机械类型:背负式吹雪机
公司地址	山东省曲阜市王庄开发区
联系电话	0537-4555939 13020684739

产品详情

手推自走式汽油扫雪机 扫地机 清理路面设备

曲阜市圣鲁机械厂最新推出新款汽油手推式扫雪机，结构合理外形美观 使用方便 易操作 易接受等特点！

本机可自动行走、倒退，操作人员只需掌握方向即可。所有零配件均采用冲压压铸、铸塑、喷塑生产，彻底实现了规范化、规模化、标准化生产。这种清雪、扫雪先进机械，特别适合于我国北方地区。特点是小巧灵活、价格低、功能多。是市政环卫、机关学校、港口车站、机场、部队及公路等部门广泛选用的冬季清雪的必备机械。

作业稳定、可靠！可以长时间，大面积的工作。大大提高了效率，节省了时间。在大型设备无法涉及的便道、人行道、广场桥梁及其他重点保障部位，发挥了无可替代的作用。

技术参数：

1. 汽油发动机；发动机功率：13马力；15马力
2. 扫雪宽度：1000mm；扫雪刷直径500mm,可左右偏转20度；
3. 最大扫雪效率：5000平米/小时；
4. 最大工作速度：5公里/小时；
5. 燃油箱容量：5.5升，满装后可保证连续工作8小时。

5. 轮胎规格为4" x 10" ;

优点:

具有安全功能开关,操作简单.当手动开关松开后,清雪装置即停止工作,可以单手操作 ;

清雪能力强,可以清扫浮雪、轻微压实雪及雪泥 ;

可以连续作业 , 适应长时间、大面积的清雪要求 ;

清雪方向可以单独设定 ;

清雪装置使用寿命长 ;

工作方式简单 ;

符合欧洲安全品质标准。

产品工作状态

电启动扫雪机

客服在线qq : 465501293 电话 : 0537-4555915 手机 : 13054951715

扫雪机,飞机场吹雪机,铁路用吹雪机,钢轨吹雪机,大棚吹雪机价格合理

专用吹雪机解决了扫雪难的问题,再大的雪也不用犯愁了,大功率吹雪机用来清除蔬菜大棚上的积雪,方便快捷又省力,为蔬菜增收提供了保障,菜农脸上露出了笑脸-----再大的雪也不愁了大雪过后,菜农要站在温室硬屋面上,将硬棚上的积雪用扫帚从温室扫下。不仅劳动强度大,工作效率低,而且扫雪作业既不安全,也不容易清扫干净。同时还易损坏软棚骨架和棚膜。每年冬季都有因温室扫雪作业不慎而导致人员滑落摔伤、棚膜踩破、软棚骨架损坏等事故发生。

一个人清扫半亩地的大棚雪至少需要两个小时左右,尤其是草帘子上的积雪更难清理,用该吹雪机用25分钟左右,就能完成,大大减轻了劳动强度,同时增加大棚光照时间。承接各种温室大棚、智能温室大棚工程

优点是:该吹雪机是利用高压离心通风机,所产生的风量和风压原理吹拂积雪。此吹雪机可广泛应用到蔬菜大棚、道路、广场、飞机停机坪、铁路、跑道、滑行道及高架立交桥等地使用。此机造价低廉、耗能小、操作简单、维护方便、适用性强等,对路面无损坏,解决了温室大棚草帘除雪难题,减轻人工除雪劳动强度,是目前理想的除雪工具。及时除雪可防止雪灾对温室大棚和卷帘机的危害。是温室大棚管理者的好帮手,使冬天市容环境得到明显改观。

作用:公路清扫落叶.冬季吹雪。本实用新型公开了一种风冷吹雪机。包括有发动机、传动装置、高压离心通风机和与高压离心通风机出口相连的风筒,发动机通过传动装置与高压离心通风机相连。解决了道牙子、隔离带等清雪死角的难题。据了解,以往清除道牙子、隔离带死角积雪全靠人力扫帚和铁锹抠雪,

作业效率很低。该局环卫工人利用吹雪设备，强力吹雪，可以迅速吹净死角的积雪，提高效率20倍。

功率大，气流强劲、效率高。

型式 背负

发动机排量(cc) 60.2

滤气器：纸制空滤

圣鲁客服在线qq：465501293

电话：0537-4555915

手机：13054951715

技术参数:形式:单缸,风冷,二冲程标定功率:2.8/7000kw/r/min点火方式:无触电电子点火起动方式:反冲起动
使用燃油:90#汽油与二冲程汽油机专用油,混合比例:25:1

整机重量:10.5kg油箱容积:1.8l风量 (m³/s) 0.3功率：3.2马力 尺寸(mm):400*400*500，

作用：公路清扫落叶.冬季吹雪.轻量设计，长时间操作不感到疲劳。以及强劲的风力，高效的操作功能，使您告别麻烦的清扫工作。本实用新型公开了一种风冷吹雪机。包括有发动机、传动装置、高压离心通风机和与高压离心通风风机出口相连的风筒，发动机通过传动装置与高压离心通风风机相连。

发动机的启动

- 1.启动时，冷车时应将阻风门打开，热车时可不用阻风门，同时手动油泵压5次以上。
- 2.把机器马达支座和钩环着地，在一安全位置放稳，必要时将钩环放在较高位置，取下链条保护装置，链条不能触地或其他物体。
- 3.选择一安全位置站稳，用左手在风机外壳处将机器用力压在地上，拇指在风机外壳下面，脚不要踩在保护管上，也不要跪在机器上面。
- 4.先慢慢拉出启动绳，直到拉不动为止，待弹回后再快速有力地拉出。
- 5.如果化油器调节适当，切割工具链条在怠速位置不能转动。
- 6.空负荷时应将油门扳至怠速或小油门位置，防止发生飞车现象；工作时应大油门。
- 7.油箱中的油全部用完重新加油时，手动油泵最少压5次后，再重新启动。

温馨提示：本厂产品质保两年，支付少量定金即可物流发货，余款货到付款(报价不含运费)

单位名称：山东省曲阜市圣鲁机械厂

圣鲁客服

在线qq：465501293

电话：0537-4555915

手机：13054951715