

抗微生物 TPU 德国巴斯夫1170A 耐水解 低温柔性 模塑耳标 矿业应用

产品名称	抗微生物 TPU 德国巴斯夫1170A 耐水解 低温柔性 模塑耳标 矿业应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:TPU热塑弹性体 型号:1170A 用途:模塑耳标 矿业应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

抗微生物 TPU 德国巴斯夫1170A 耐水解 低温柔性 模塑耳标 矿业应用

Elastollan 1170 A

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

BASF Polyurethanes GmbH

产品说明：

Thermoplastic Polyether Polyurethane Elastomers with outstanding hydrolysis resistance, low temperature flexibility and resistance to micro-organisms. Typical applications Cable jackets, plugs and terminations, spiral tubing, Films, ski-boot shells, ear tags, technical mouldings like mining screens, railway pads, seals.

物性信息：

基特信息

低温下的柔性

抗微生物

用途	耐水解性 薄膜	
	插头	
	电缆护套	
	管件	
	矿业应用	
	密封件	
	模塑耳标	
加工方法	体育用品 吹塑成型	
	挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.08
硬度额定值单位制测试方法		71
磨损量额定值单位制测试方法		
拉伸强度额定值单位制测试方法		
20%应变		1.30
100%应变		2.00
300%应变		4.80

拉伸应力 (屈服)		30.0
伸长率 (断裂)		850
撕裂强度 1		44
压缩yongjiu变形		
23 ° C, 72 hr		24
70 ° C, 24 hr		50
冲击性能测定值单位制	测试方法	
-30 ° C		无断裂
23 ° C		无断裂
注射成型值单位制		170 到 240
模具温度		20.0 到 70.0
熔体温度	值单位制	160 到 220

