

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线

产品名称	Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌总线电缆 规格型号:无氧铜线 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

紫色DP通讯电缆,紫色PROFIBUS DP 电缆,紫色天联DP电缆,紫色DP电缆,紫色PROFIBUS DP电缆,紫色DP总线电缆,紫色PROFIBUS-DP电缆,紫色DP通信电缆,紫色PROFIBUS-DP通讯电缆,紫色PROFIBUS DP总线电缆,紫色DP电缆6XV1830-0EH10,紫色天联DP通讯电缆,紫色天联DP通信电缆,紫色天联DP总线电缆,紫色天联PROFIBUS DP电缆,紫色总线电缆,紫色PROFIBUS总线电缆,紫色CAN-BUS总线电缆,紫色CAN总线 电缆,紫色MODBUS总线电缆,紫色6XV1830-0EH10

6XV1830-0EH10

总线电缆6XV1830-0EH10

Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线 ,

加厚铝箔和加密防氧化镀锡铜编织屏蔽,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。因为双屏蔽作用,这些电缆特别适合用于易受电磁干扰的工业环境中。

L2电缆 2芯屏蔽(PROFIBUS总线电缆) Profibus-dp1*2*0.64 (导体纯铜, 截面足平方)

我厂生产的HJVV和HJVVP电缆,质量完全达到进口电缆水平,使用寿命大于50年。(品牌 : 天联)

结构：导线：无氧铜线。绝缘：高密度聚乙烯绝缘，并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并进行科学的配置；以限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。聚氯乙烯护套。

用途：主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格：对数2对—300对 导体直径为：0.4、0.5、0.6、0.7、0.8（mm）

电缆对数

型号（0.5）

型号（0.5）

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对