

岳通 风门气动闭锁装置 不锈钢气控箱 按钮式可泄压手动

产品名称	岳通 风门气动闭锁装置 不锈钢气控箱 按钮式可泄压手动
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 外壳材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动闭锁装置,岳通机械,风门气动闭锁器,风门气动控制装置,气动风门闭锁装置矿用风门气动闭锁装置

一、气动风门闭锁器概述

矿用风门气动闭锁装置是矿山井下风门所需的一种新型闭锁装置，它是一种纯气动结构，不需要使用电，安装方便，使用灵活，故障率低外观小巧、美观、实用，这种结构形式属国内首创，技术性能国内，有着极其广阔的推广前景。

二、气动风门闭锁器用途

矿用风门气动闭锁装置主要用于矿山井下两道风门之间的互锁，以防止巷道风流短路。

三、气动风门闭锁器主要特点

1. 纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
2. 动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开。
3. 当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。

4. 使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等。
5. 外观小巧，美观，安装方便。

四、气动风门闭锁器适用条件

1. 无严重滴水 and 溅水的环境；
2. 有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井。

五、气动风门闭锁器主要技术参数

1. 重量：12kg
2. 开启压力：0.3Mpa—1.0Mpa
3. 管路规格：8mm
4. 额定压力：0.5Mpa
5. 动作行程：40mm
6. 闭锁活塞杆直径：16mm
7. 可配套适用于铁质风门或木质风门
8. 风门感应启闭角度 $< 2^\circ$
9. 风门感应启闭时间 $< 1S$
10. 故障紧急情况下具解锁功能
11. 安装方法：