

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 -煤矿用阻燃通信电缆

产品名称	PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 -煤矿用阻燃通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌煤矿用阻燃通信电缆 规格型号:矿用橡套电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MSLYFYVZ-50-9 铜包铝线芯矿用漏泄同轴电缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。本产品兼有信号传输线和天线的双重功能。

二、执行标准

Q/JG1711-2006及《

检测细则》

使用特性

1、使用频率：1GHz以下

2、使用环境温度：-25 ~70

- 3、敷设温度： 不低于0
- 4、弯曲半径： 不小于电缆外径的15倍。
- 5、本产品具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/0.52

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/0.43

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/0.28

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X

五、产品名称、型号

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 PZYA23

铝护套 信号电缆 PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆 PZYL22

PTYL23 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆 PZYL23

注：1. 具有低烟无卤阻燃性能的电缆在上述标准型号前加“WDZC-”。2. 具有低烟低卤阻燃性能的电缆在上述标准型号前加“DDZR-”。3. 具有防白蚁性能的电缆在上述标准型号前加“FBY-”。4. 电缆规格4~61芯，导体线径1.0mm。

1.2 产品功能介绍

本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或某些自动信号装置的控制电路。其中综合护套、铝护套信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

电缆的使用环境温度为-40 ~ +60 。

电缆导体长期工作温度不应超过+70 。

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯和阻燃外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-10 。

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

型号规格	产品名称
MSLYFYVZ-75-9	煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗75）
MSLYFYVZ-50-9	煤矿用漏泄同轴电缆（匹配阻抗50）