PZ973X-6C电动浆液阀

产品名称	PZ973X-6C电动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-6C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-6C电动浆液阀, PZ973H、Y-6C电动对夹式浆液阀产品概述:

特点及优点:电动刀型闸阀配有电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭主要由左、右阀体、密封有金属对金属硬密封,金属对聚胺脂,带增强的PTFE软密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、电动装置等件组成。

电动刀闸阀电动装置参数

电源:AC380V、50HZ。

标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。

防水型:产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等。

防爆型(EX):防爆等为D BT4/D CT4。

环境温度:-20~40

可选:配电气控制器

PZ973X-6C电动浆液阀特点:

- 1、启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。
- 2、装高度及位置不受限制。

- 3、用防爆型电动装置,在各种环境中可以正常工作。
- 4、有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

PZ973X-6C电动浆液阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计,,流体阻力小,操作灵活方便。
- 2、电动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计,使得传动摩擦力大大减少,从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封,且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣,泄露量大大减少,对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪,无凹槽设计,不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要,选择金属硬密封或软密封:闸板采用表面镀铬或离子氮化处理,使闸板更耐磨,密封面使用寿命更长;软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR,密封性好,耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广:良好的密封性能和经济实用,操作可手动、气动、电动,实用范围非常广。

PZ973X-6C?????????

1???????????????????????????

2??????????????????????????????

PZ973X-6C??????????

公称压力	壳体试验	密封试验	工作温度	适用介质		
(MPa)	(MPa)	(MPa)				
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、		
1.6	2.4	1.8	100	灰、渣水混和物		

??????

体、盖 闸阀 阀杆 密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬

质合金

PZ973X-6C???????????(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	Н	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12- M 16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	11