

# 硅橡胶并联恒功率发热线 管道加热线 冷库门加热线

产品名称	硅橡胶并联恒功率发热线 管道加热线 冷库门加热线
公司名称	上海华健电热设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	加工定制:是 品牌:华健 型号:hj-b
公司地址	上海市金山区朱泾镇仙居路218号3幢2340室D座
联系电话	13918383203 15002123751

## 产品详情

### 并联恒功率发热线

应用范围：

建筑物、管道、冷藏库、冷藏门及仓库地面加热；斜道加热 檐槽与屋顶除霜；

产品特性：

- (1) 耐高温性能好。整体采用硅橡胶为绝缘导热材料（包括电源线），工作环境温度为-60 至  $\pm 200$  。
- (2) 导热性能好：通过即可产生热能，直接进行导热，热效率高，可短时加热达到效果。
- (3) 电性能可靠：每条电加热带出厂时，无经过严格的直流电阻、浸水高压和绝缘电阻等测试，确保质量。
- (4) 结构坚固，柔韧性易弯曲；结合整体冷尾段，无结合点。结构合理，便于安装。
- (5) 可设计性强；加热长度、引线长度、额定电压、功率由用户确定。

产品结构；

1-发热线导线是两条截面为 $0.75\text{m}^2$ ,包锡铜线。2-隔离层是硅橡胶用挤出方法制造的。

3-高强度合金丝螺旋与硅橡胶表面成为发热核心。 4-用挤出方法作的密封包层

### 技术指标

输出功率	25w/米	40w/米	50w/米
电压		220v	
导线		0.75平方	
导线绝缘材料		硅橡胶	
发热体	镍铬合金丝	镍铬合金丝	镍铬合金丝
发热丝外绝缘		硅橡胶	
发热体		5mm × 7mm	
使用最长限制	65米	50米	44米
结点之间距离		0.5米	
耐压	ac3500v	绝缘电阻	200mn