

湖南永州城市建设步道区新型环保标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南永州城市建设步道区新型环保标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

湖南永州城市建设步道区新型环保标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖，是城市建设中常用的材料之一。而在湖南永州，我们的广西东联砦源建筑材料有限公司推出了一款新型环保标砖，将为城市建设步道区带来全新的选择。

产品特点

耐候：我们的免烧实心砖采用耐候材料制作，确保材料在户外环境下长时间使用也不会受到损耗。

防火：免烧青砖是非常防火的建筑材料，能够有效地提高城市步道区的安全性。

抗震：市政道路砖在抗震能力方面表现出色，可以保证在地震等自然灾害中的使用安全。

保温：我们的产品具有良好的保温性能，能够在冬季为行人提供温暖的脚感。

环保：免烧实心砖的制作工艺中不产生二氧化碳等有害气体，对环境友好。

制作工艺

生产线：我们采用10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保产品的质量优良。

材料组成：免烧青砖采用复合硅酸盐水泥、粉煤灰等材料制作，保证了其抗压强度和耐用性。

加压经过密封养护：通过加压和密封养护工艺，使产品内部结构更加坚实、稳定。

主要用途

市政道路砖主要用于城市建设中的步道区，它可以被用作建筑庭院乡村景观的隔墙隔断。不仅能够提供步行者稳定的行走路面，还能为景观增添一分美观。

产品参数

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

通过以上介绍，您已经对我们的湖南永州城市建设步道区新型环保标砖有了更详细的了解。我们的产品具有多种优点，如耐候、防火、抗震、保温和环保。制作工艺上，我们采用10型震动加压成型与密封养护的生产线，确保产品质量。主要用途包括建筑庭院乡村景观隔墙隔断，为城市步道区带来美观与安全。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，了解更多详情。