

# 吴忠3C防火阀 春志空调发货快 3C防火阀包验收

产品名称	吴忠3C防火阀 春志空调发货快 3C防火阀包验收
公司名称	德州春志空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业园
联系电话	13583450680

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州春志空调设备有限公司

### 防火阀怎么安装

3C防火阀应安装在机械通风管道内，3C防火阀接线方式，并设置在风道气流的前侧方。安装时需要检查阀门的方向和箭头是否一致等；当排烟温度超过280 时应该停止工作，这样可以防止的温度过高而引起火灾的现象发生.还可以直接接到墙外防爆箱的顶上或者按照设计院施工图纸要求进行接至墙上或窗下部位、平台梁处百叶吸入室内等等位置

以上就是关于如何正确地安装防火系统的说明啊！希望能够解决您的问题啦呐

~

排烟3C防火阀与防烟3C防火阀的差异详解 排烟3C防火阀与防烟3C防火阀只有一字之差，但也就这一字之差导致了它们的差异。下面，就具体来看看两者的差异吧。排烟3C防火阀首要应用于机械排烟体系中，3C防火阀包验收，是280 3C防火阀，平常是封闭的，假如发作火灾，遭到火灾主动报警联动信号主动敞开，同时具备手动执行机构，可手动敞开，也能够在消防操控中心长途敞开(即联动操控、手动操控、主动操控三种方式)，一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度达到280 时封闭。

3C防火阀安装在通风、空气调度体系的送、回风管道上，往常是呈翻开状况，发作火灾时当管道内的烟气温度抵达70度时封闭，并在必定的时间内能够满足漏烟量和耐火完整性的要求，3C防火阀用到哪里，起隔烟阻火的效果。（1）3C防火阀阀门往常处于常开状况，吴忠3C防火阀，当气流温度抵达70 时，温感器动作，阀门封闭；（2）可经过DC24V电源使阀门封闭；（3）手动封闭或手动复位；（4）0°~90°范围内的手动调度阀的叶片翻开度；（调度型）（5）3C防火阀输出阀门封闭信号，能够与其它防火设备连锁。

吴忠3C防火阀-春志空调发货快-3C防火阀包验收由德州春志空调设备有限公司提供。德州春志空调设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！