

现货台湾MOTIVE（一诺）推拉力计DS2-5N

产品名称	现货台湾MOTIVE（一诺）推拉力计DS2-5N
公司名称	广州市晶博电子有限公司
价格	1520.00/台
规格参数	测力类型:拉力计 品牌:台湾motive 型号:ds2-5n
公司地址	广州高新技术产业开发区科学大道101号1601房
联系电话	86 020 87589009/87573876/82529805 18773204017

产品详情

现货批发台湾motive（一诺）推拉力计ds2-5n的简介：台湾motive推拉力计ds2-5n是d2s系列普及型电子式推拉力计，台湾一诺ds2系列推拉力计的量程为5n（500gf），显示值为5.000n（500.0gf）。由于进口产品价格的不稳定性，店铺价格仅供参考，详细内容请咨询在线客服，同时本公司不定期有特价商品出售，欢迎来电咨询020-87589009台湾motive推拉力计ds2-5n的特点：1、拉伸或压缩仪器测量轴都可以数字显示测量力值。2、所有型号的仪器在测量中可以获得最大力值。3、超载或低电池时，显示屏闪烁报警。4、显示翻转只需一个按钮执行操作。5、进一

步提高的耐用性以及容易使用。台湾一诺推拉力计ds2-5n

的用途：1、拉簧、橡胶等的力量简易测定。2、开关按键的操作力测定：电话、计算机、遥控器。3、可同时测试连接器的插入力和拔出力。4、玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。5、薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。6、剥离测试：胶带、pcb、黏着胶带等的剥离力。7、延伸试验：橡胶新材料的拉伸测试。8、硬度测试：砭、水果、口红、黏度的测试。9、易开罐、拉罐等在拉开时的峰值抓取。10、拉力强度试验：端子的拉力强度、铆接强度试验。11、破断测试：电线、铜线等的拉力破断试验。12、开关接点触动力测试：机械式接点的触动力测试。motive推拉力计ds2-5n的规格：

型号	量程	显示值	分辨率
ds2-2n	2n（200gf）	2.000n(200.0gf)	0.001n(0.1gf)
ds2-5n	5n（500gf）	5.000n((500.0gf)	0.001n(0.1gf)
ds2-10n	10n（1kgf）	10.00n(1.000kgf)	0.01n(0.001gf)
ds2-20n	20n（2kgf）	20.00n(2.000kgf)	0.01n(0.001gf)
ds2-50n	50n（5kgf）	50.00n(5.000kgf)	0.01n(0.001gf)
ds2-100n	100n（10kgf）	100.0n(10.00kgf)	0.01n(0.001gf)
ds2-200n	200n（20kgf）	200.0n(20.00kgf)	0.1n(0.01gf)
ds2-500n	500n（50kgf）	500.0n(50.00kgf)	0.1n(0.01gf)
ds2-1000n	1000n（100kgf）	1000n(100.0kgf)	1n(0.1kgf)

ds2-5n|台湾一诺推拉力计的技术参数：

型号	ds2系列 普及型电子式推拉力计
测定单位	kgf , n , lbf或gf , n , ozf切换
精度	± 0.2%f.s或 ± 1 digit
测定方法	跟踪/峰值模式切换
显示	4位数lcd液晶显示屏装置 模式-超负荷led液晶显示屏 比较-led液晶显示屏（可逆的）
取样速度	1000次/每秒
显示更新	10次/每秒
超负荷	最大负荷为10n 以下型号的： 150%（lcd闪烁约110%）
容量	最大负荷为20n 以上型号的： 200%（lcd闪烁约110%）
测量功能	峰值保持 压力或者拉力 显示翻转 测量值和单位
比较功能	可设定的高/低设置点
电源	内置nimh 可充电电池， ac适配器
充电时间	大约6个小时
使用温度	0~+40摄氏度
重量	约420g
外部连接开关	显示保持， 清零， 以及峰值/追踪选择