

优质高速滚轮送料机 质量保证

产品名称	优质高速滚轮送料机 质量保证
公司名称	东莞市莞太机械设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:滚筒输送机 品牌:莞盛
公司地址	东莞市清溪镇三中分水村工业区
联系电话	88-076987338356 18819092813

产品详情

产品可按要求定做一年保修，终身维护！可开17%增值税发票

.....

.....

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

高速滚轮送料机持续性：可多工程连续加工

高速性：（每分钟可达600次）

泛用性：无论材料之宽度与厚度，只需调整送料机去配合模具即可使用

构造简单经济实用

故障率低，保养容易

送料精度：依回转数及送料长度而有所不同，一般其精度在0.03mm若是道梢作定位时，更可得0.01mm的精度

形式：

- 1、单式：适用于卷料（厚度0.15mm以上）单制品或连续制品时用之
- 2、复式：适用于卷料（厚度0.15mm以下）短尺材料、单制品连续冲制品时用之

高速滚轮送料机 - 结构上之四大特点

1.单向轴承

嵌有超硬合金，并配合滚柱轴承，具耐磨性、安全性、精度高、寿命长。齿轮经过热处理hrc60°再精密研磨/传动精度高。

2.滚轮

采用中空式、重量轻、回转惯性小、可即时停止，确保送料精度。经热处理hrc60°硬铬再研磨，硬度高、耐磨性优、寿命长。

3.碟式刹车（一般刹车装置）

采用高级离合器来令两面完全接触，寿命长、稳定性佳、精度高。

4.逆向装置

(1) 构造和单向装置一样，能相当精确地控制下轮，长时间使用亦不会使下轮有丝毫的倒退现象，稳定性和精度相当高。

(2) 不会因为冲压时所溅出的残油，而使用刹车失灵产生下轮倒转，送距不准现象。

(3) 不易产生高热。

(4) 附有超硬合金和滚柱，不易磨损。

(5) 动作方式为滚柱作圆周运动，而不是如四根导柱的直线运动，因此不会有咬死现象。

(6) 摩擦力小，所需扭转动力相对减小，转动机构较不易损坏。

(7) 逆向装置的配备时速度可达30米/分，一般为20米/分，提高50%的效率。

(8) 特殊结构，增加了使用寿命。

高速滚轮送料机 - 规格表

型式	滚轮	送料	材料	材料	冲床	外形尺寸	整台
----	----	----	----	----	----	------	----

	宽度	长度 mm	厚度 mm	线高 度	吨数	a	b	c	d	e	f	g	m	重量
gs-10 5ns	100	50	0-1.6	55-10 0	5-20	537	247	250	292	200	95	295	120	64
gs-20 5ns	200	50	0-1.6	55-10 0	20	637	347	270	342	220	125	345	120	87
gs-25 5ns	250	50	0-1.6	55-10 0	20	687	397	270	367	220	125	345	120	95
gs-30 5ns	300	50	0-1.6	55-10 0	40	737	447	270	392	220	125	345	120	103
gs-35 5ns	350	50	0-1.6	55-10 0	40	787	497	270	417	220	125	345	120	111
gs-40 5ns	400	50	0-1.6	55-10 0	60	837	547	270	442	220	125	345	120	121
gs-45 5ns	450	50	0-1.6	55-10 0	80	887	597	270	467	220	125	345	120	101
gs-50 5ns	500	50	0-1.6	55-10 0	80	937	647	310	492	220	125	345	120	141
gs-55 5ns	550	50	0-1.6	55-10 0	110	987	697	410	517	220	125	345	120	151
gs-60 5ns	600	50	0-1.6	55-10 0	110	1037	747	410	542	220	125	345	120	161
gs-13 8ns	130	80	0-1.6	60-12 0	10-60	535	275	410	276	220	95	295	185	76
gs-18 8ns	180	80	0-1.6	60-12 0	20-60	650	345	410	311	220	125	325	185	84
gs-13 10ns	130	100	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	410	349	272	380	632	241	142
gs-20 10ns	200	100	0-3.5	70-14 0	40-80	688	378	410	384	272	380	632	241	155
gs-30 10ns	300	100	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	410	434	272	380	632	241	180
gs-40 10ns	400	100	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	410	484	272	380	632	241	200
gs-50 10ns	500	100	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	410	534	272	380	632	241	220
gs-60 10ns	600	100	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	410	584	272	380	632	241	240
gs-70 10ns	700	100	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	410	634	272	380	632	241	260
gs-13 15ns	130	150	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	430	349	272	380	632	241	143
gs-20	200	150	0-3.5	70-14	40-80	688	378	430	384	272	380	632	241	156

15ns				0										
gs-30 15ns	300	150	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	430	434	272	380	632	241	181
gs-40 15ns	400	150	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	430	484	272	380	632	241	201
gs-50 10ns	500	150	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	430	534	272	380	632	241	220
gs-60 15ns	600	150	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	430	584	272	380	632	241	241
gs-70 15ns	700	150	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	430	634	272	380	632	241	261
gs-13 20ns	130	200	0-3.5	70-14 0	40-60	618	308	430	349	272	380	632	256	146
gs-20 20ns	200	200	0-3.5	70-14 0	40-80	688	378	430	384	272	380	632	256	159
gs-30 20ns	300	200	0-3.5	70-14 0	60-16 0	788	478	430	434	272	380	632	256	184
gs-40 20ns	400	200	0-3.5	70-14 0	80-26 0	888	578	430	484	272	380	632	256	204
gs-50 20ns	500	200	0-3.5	70-14 0	110-2 60	988	678	430	534	272	380	632	256	224
gs-60 20ns	600	200	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1088	778	430	584	272	380	632	256	244
gs-70 20ns	700	200	0-3.5	70-14 0	160-2 60	1188	878	430	634	272	380	632	256	264
gs-20 30ns	200	300	0-3.5	100-1 90	60-16 0	720	410	480	485	317	380	677	256	223
gs-30 30ns	300	300	0-3.5	100-1 90	80-26 0	820	510	480	535	317	380	677	256	251
gs-40 30ns	400	300	0-3.5	100-1 90	110-2 60	920	610	480	585	317	380	677	256	279
gs-50 30ns	500	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1020	710	480	635	317	380	677	256	307
gs-60 30ns	600	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1120	810	480	685	317	380	677	256	335
gs-70 30ns	700	300	0-3.5	100-1 90	160-2 60	1220	910	480	735	317	380	677	256	363