

氨水装卸鹤管 液氨鹤管卸车 质量可靠 按需定制

产品名称	氨水装卸鹤管 液氨鹤管卸车 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 可售卖地:全国 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

氨水装卸鹤管是液氨鹤管的一种重要类型，具有质量可靠、按需定制等特点。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员，我将从液氨鹤管的材质、结构、作用和注意事项等多个方面介绍这款产品的优势。

液氨鹤管的材质可以有碳钢和不锈钢两种选择。碳钢材质具有强度高、耐腐蚀性好等特点，适用于一般液氨装卸工况；而不锈钢材质则更适合在特殊液氨介质下使用，其耐高温、不易生锈的特性可以更好地满足特殊工况的需求。

液氨鹤管的结构设计合理，能够确保装卸过程的顺利进行。AL2543 DN50/25型号的液氨鹤管采用连接件的安装方式，确保紧密可靠；，该型号的管道内径为50mm，外径为25mm，适用于液氨装卸过程中的流量规定。

液氨鹤管在装卸过程中起到关键作用。它能够将氨水从装车车辆导入到储罐中，确保液氨的安全运输；，在卸车过程中，液氨鹤管帮助将储罐内的氨水准确地注入需要的容器中，确保氨水的使用效率和准确度。

在使用液氨鹤管时，我们 also 需要注意一些事项。，安装前需要对鹤管进行仔细检查，确保其外观没有损坏和腐蚀现象；，在装卸过程中，需要保证鹤管通畅，避免因阻塞导致液氨流量不稳定；最后，使用后需要进行定期检修和清洗，确保液氨鹤管的使用寿命和安全性。

，液氨鹤管是氨水装卸中不可或缺的重要设备，其质量可靠，能够按需定制。无论是在液氨鹤管的材质、结构、作用还是使用注意事项上，我们都秉持着严格的标准和要求，为客户提供优质的产品和服务。

如果您需要液氨鹤管，不管是碳钢还是不锈钢，无论是在全国范围还是其他地区，连云港广优机械设备有限公司将竭诚为您服务。

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢
可售卖地：全国

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好。
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。