

低温液氧拉断阀 DN40液氧低温拉断阀 按需定制

产品名称	低温液氧拉断阀 DN40液氧低温拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 产地:连云港 适用介质:液氮、液氧、液氩
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

低温拉断阀是一种用于低温液体介质的流量调节和切断的特殊阀门。在低温工况下，液氧拉断阀 DN40 扮演着重要的角色。连云港广优机械设备有限公司提供按需定制的低温液氧拉断阀，满足不同客户的需求。

下面，我们将从材质、作用、型号、优势和注意事项等方面，全面介绍低温拉断阀。

材质

低温拉断阀的材质对其在低温工况下的性能至关重要。我们的液氧拉断阀采用304L和316L两种不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和抗低温性能，可以确保阀门长时间稳定运行。

作用

低温拉断阀主要起到调节和切断液态气体介质的作用。它能根据流量要求进行jingque调节，保证介质的正常流通。在需要切断介质流动的情况下，低温拉断阀可以快速关闭，有效切断液氧的供应。

型号 液氧拉断阀 DN32 液氧拉断阀 DN40

我们公司提供不同型号的低温拉断阀，以满足不同管道的要求。其中，液氧拉断阀 DN40是一种常用型号，适用于液氧介质的流量调节和切断。

优势 按需定制：我们的低温拉断阀支持按需定制，可以根据客户的具体需求进行设计和生产，确保产品与管道的匹配性和稳定性。

适用介质：我们的低温拉断阀适用于液氮、液氧、液氩等低温液态气体介质，在低温环境下表现出色。

优质材质：阀门材质采用304L和316L不锈钢，具有良好的耐腐蚀性和抗低温性能。售后服务：我们提供随时联系的售后服务，保证客户使用过程中的问题得到及时解决，让客户购买无忧。注意事项：请在使用前确认阀门的密封性能和耐压性能，确保其安全可靠。在低温环境下，操作阀门时要谨慎，避免操作过程中的温度变化对阀门产生不良影响。定期检查阀门的工作状态，保持阀门的良好运行。

，连云港广优机械设备有限公司提供的低温液氧拉断阀 DN40具有优异的性能和稳定性，适用于液氧等低温液态气体介质的流量调节和切断。我们支持按需定制，并提供优质的售后服务，让客户购买无忧。如果您有任何需求，欢迎随时联系我们。

低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L