

汽车用品2吨卧式油压千斤顶|车用千斤顶|液压千斤顶2T

产品名称	汽车用品2吨卧式油压千斤顶 车用千斤顶 液压千斤顶2T
公司名称	义乌市凯顺汽车用品商行
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:卧式千斤顶 品牌:sj
公司地址	中国 浙江 义乌市 长春三区汽车用品专业街31栋5号
联系电话	86-057985028067 18757978008

产品详情

2t 卧式千斤顶，家用型，或汽车修配厂用。

承载：2t 最低高度：135mm 起升高度：165mm 最高高度：300mm 净重6kg，

注:每一台卧式千斤顶都配有一个的手提

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。简单起重设备一般只备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。常用的简单起重设备有液压千斤顶、滑车和卷扬机等。液压千斤顶分为通用和专用两类。通用液压千斤顶适用于起重高度不大的各种起重作业。它由油室1、油泵2、储油腔3、活塞4、摇把5、油阀6等主要部分组成。工作时，只要往复扳动摇把，使手动油泵不断向油缸内压油，由于油缸内油压的不断增高，就迫使活塞及活塞上面的重物一起向上运动。打开回油阀，油缸内的高压油便流回储油腔，于是重物与活塞也就一起下落。专用液压千斤顶使专用的张拉机具，在制作预应力混凝土构件时，对预应力钢筋施加张力。专用液压千斤顶多为双作用式。常用的有穿心式和锥锚式两种。穿心式千斤顶适用于张拉钢筋束或钢丝束，它主要由张拉缸、顶压缸、顶压活塞及弹簧等部分组成。它的特点是：沿拉伸机轴心有一穿心孔道，钢筋(或钢丝)穿入后由尾部的工具锚锚固。其工作原理(如图所示)。张拉时，打开前后油嘴，从后油嘴向张拉工作室室内供油，张拉缸缸体向后移动。由于缸索锚固在千斤顶层部的工具锚上，因此千斤顶通过工具将钢索拉长。当钢索张拉到需要的长度时，关闭后油嘴，从前油嘴进油至顶压缸内，使顶压缸活塞向前伸移而顶住锚塞，并将锚塞压入锚圈中，从而使钢索锚固。打开后油嘴并继续从前油嘴进油，这时张拉缸向前移动，缸内油液回流。最后打开前油嘴，使顶压缸内的油液回流，顶压活塞由于复位弹簧的作用而复还原位