

定做千斤顶 带表式千斤顶 优质千斤顶 电动分离千斤顶

产品名称	定做千斤顶 带表式千斤顶 优质千斤顶 电动分离千斤顶
公司名称	江苏双源机械设备有限公司
价格	1920.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:油压千斤顶 品牌:传得力
公司地址	泰州市海陵区夹河路50号11幢
联系电话	0523-80833822

产品详情

一、液压千斤顶产品图片

二、液压千斤顶产品特点

液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。简单起重设备一般只备有起升机构，用以起升重物。构造简单、重量轻、便于携带，移动方便。它有机械式和液压式两种。机械式千斤顶又有齿条式与螺旋式两种，由于起重量小，操作费力，一般只用于机械维修工作，在修桥过程中不适用。液压工程千斤顶结构紧凑，工作平稳，有自锁作用，故使用广泛。

液压千斤顶:由人力或电力驱动液压泵，通过液压系统传动，用缸体或活塞作为顶举件。液压千斤顶可分为整体式和分离式。整体式的泵与液压缸联成一体；分离式的泵与液压缸分离，中间用高压软管相联。液压千斤顶结构紧凑，能平稳顶升重物，起重量最大已达750吨，传动效率较高，故应用广泛。

三、液压千斤顶规格型号

表中参数可能因为改良而变更，详请来电咨询。

吨位、行程、最低高度等参数均可按照客户要求定制。

型号	吨位t	行程b-a mm	最低高度a mm	伸展高度b mm	油缸外径d mm	油缸内径mm	压力mpa	活塞外
sry5-6	5	6	33	39	59 × 41	35	63	25
sry10-12	10	12	43	54	83 × 56	45	63	35
sry20-12	20	12	52	64	102 × 76	60	63	45
sry32-13	32	13	59	72	118 × 76	75	63	50
sry50-16	50	16	67	83	140 × 114	100	63	70
sry75-16	75	16	80	96	165 × 139	115	63	70
sry100-16	100	16	86	102	178 × 152	130	63	90
sry150-16	150	16	100	116	216 × 191	160	63	110
sry200-16	200	16	151	167	245	200	63	150

三、液压千斤顶使用说明

用途

系列液压千斤顶广泛使用在电力维护，桥梁维修，重物顶升，静力压桩，基础沉降，桥梁及船舶修造，特别在公路铁路建设当中及机械校调、设备拆卸等方面。

使用方法

1、使用前必须检查各部是否正常。

2、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，液压千斤顶部会发生严重漏油。

3、电动泵请参照电动泵使用说明书。

4、重物重心要选择适中，合理选择电动液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。

5、液压千斤顶将重物顶升后，应及时用支撑物将重物支撑牢固，禁止将超高压大吨位千斤顶作为支

撑物使用。如需长时间支撑重物请选用自锁式千斤顶

6、如需几只液压千斤顶同时起重时请选用同步千斤顶，除应正确安放大吨位电动千斤顶外，应使用多顶分流阀，且每台大吨位电动千斤顶的负荷应均衡，注意保持起升速度同步。还必须考虑因重量不匀地面可能下陷的情况，防止被举重物产生倾斜而发生危险。

7、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接，然后选好位置，将油泵上的放油螺钉旋紧，即可工作。欲使活塞杆下降，将手动油泵手轮按逆时针方向微微旋松，油缸卸荷，活塞杆即逐渐下降。否则下降速度过快将产生危险。

8、本电动千斤顶系油压回缩，起重完后，即可快速取出，但不可用连接的软管来拉动超高压大吨位电动千斤顶。

9、用户使用时千万不要超过额定行程,以免损坏液压千斤顶。

10、使用过程中应避免千斤顶剧烈振动。

11、不适宜在有酸碱，腐蚀性气体的工作场所使用。

12、用户要根据使用情况定期检查和保养

四、液压升降机使用注意事项

液压千斤顶使用须知：

1：液压千斤顶在顶升作业时，要选择合适吨位的液压千斤顶：承载能力不可超负荷，选择液压千斤顶的承载能力需大于重物重力的1.2倍；液压千斤顶最低高度合适，为了便于取出，选用液压千斤顶的最小高度应与重物底部施力处的净空相适应，起落过程中垫枕木支持重物时，液压千斤顶的起升高度要大于枕木厚度与枕木变形之和。

2：若使用多台液压千斤顶顶升同一设备时，应选用同一型号的液压千斤顶，且每台液压千斤顶的额定起重量之和不得小于所承担设备重力的1.5倍。

3：液压千斤顶在使用前应擦拭干净，并应检查各部件是否灵活，有无损伤，在有载荷时切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏部件。

4：液压千斤顶在使用前应放置平整，不能倾斜,底部要垫平，严防地基偏沉或载荷偏移而使液压千斤顶倾斜或翻倒，可在液压千斤顶底部垫坚韧的枕木或钢板来扩大承压面积，以免陷落或滑动而发生事故；切勿用有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，发生安全事故；重物被顶升位置必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。

5：使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理后方可再次操作。

6：在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，以防意外！

7：若重物的顶升高度需超出液压千斤顶额定高度时，需先在液压千斤顶顶起的重物下垫好枕木，降下液压千斤顶，垫高其底部，重复顶升，直至需要的起升高度。

联系方式

联系地址：江苏省泰州市开发区

联系电话：18952601777

传真号码：0523-86380083

腾讯qq：1285660993

阿里旺旺：tzsyjx88

公司简介

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、无障碍升降机、残疾人升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动液压升降平台、残疾人升降平台、无障碍升降平台、固定式升降平台、移动式升降平台、曲臂式升降平台；电动搬运车、电动堆高车、油桶搬运车、油桶装卸车、千斤顶、液压千斤顶、同步千斤顶、超薄千斤顶、电动千斤顶、分离式千斤顶等液压工具和设备。

我公司生产的铝合金升降平台是一种多用途的、室内外均可使用的升高作业设备，可广泛应用于车站、码头、机场、桥梁、大厅、厂房内外的机械安装，设备维修、建筑保养。该平台具有操作简单、外形美观、重量轻、移动方便、升降平稳、可大大提高工作效率之优点，深受用户欢迎。该平台是活络的脚手架，可移动的电梯，并能在各种环境下工作。

我公司的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。