

PT500A小型平台车 脚踩液压升降车 移动式液压升降平台车

产品名称	PT500A小型平台车 脚踩液压升降车 移动式液压升降平台车
公司名称	泰兴市大力电器机械厂
价格	1550.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:液压升降台 型号:pts350a
公司地址	中国 江苏 泰州 泰兴市 姚王镇毛庄工业园
联系电话	86 0523 87516932 15295286667

产品详情

移动式升降平台车 载重150kg,300kg,350kg,500kg,800kg,1000kg,1500kg,2000kg可选，升高720mm,900mm,1000mm,1300mm,1500mm,1700mm可选，每个型号的载重对应一定的升降高度，载重较重的有单油缸和双油缸之分，价格也不一样，详细信息请联系卖家。联系电话：15295286667（石经理）

另有直流半电动平台车出售！（电动升降）

注：购买前请于卖家联系，选择相应的型号。未联系下单的我公司一律不会发货哦（型号多需选择），谢谢配合！

移动式升降平台车每个型号有两款分为a型和b型，a-代表拉线式（如图1）b-代表揸手式（如图2）

图一：

图二：

pt500参数：

350kg平台车实拍图：

液压升降平台车广泛适用于汽车、集装箱、模具制造，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产流水

线，满足不同作业高度的升降需求，同时可配装各类台面形式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种控制方式（分动、联动、防爆），具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点，有效解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自如。

升降平台车 载重150kg,300kg,350kg,500kg,800kg,1000kg,1500kg,2000kg可选，升高720mm,900mm,1000mm,1300mm,1500mm,1700mm可选，每个型号的载重对应一定的升高高度，载重较重的有单油缸和双油缸之分，价格也不一样，详细信息请联系卖家。联系电话：15295286667（石经理）

另有直流半电动平台车出售！（电动升降）

泰兴大力叉车价格优惠，售后服务有保障,保证让您满意。购买叉车前请与销售人员联系选择所需型号叉车，也可以按客户要求定做，销售人员报价均为不含税不含运费的价格，需要开票的提前告知，以免产生不必要的麻烦。详情可与我公司联系

业务电话：

固话：0523-87516932

传真：0523-87516923

手机：15295286667

手机：15295266626

· 质量保证-----

售出电动叉车产品在交货后10天内如下情况负责包换，所发生的费用由本厂承担。

- 1.客户收到的产品与订货产品型号不符。
- 2.客户收到的产品不符合订货要求中的规定，造成不能正常使用。
- 3.产品存在不能正常使用和无法修复的缺陷。

升降平台分类：

固定式升降平台

是一种升降稳定性好，适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。根据使用要求，可配置附属装置，进行任意组合，如固定式升降平台的安全防护装置；电器控制方式；工作平台形式；动力形式等。各种配置的正确选择，可最大限度地发挥升降平台的功能，取得最佳的使用效果。

固定式升降平台的可选配置有人工液压动力、方便与周边设施搭接的活动翻板、滚动或机动辊道、防止轧脚的安全触条、风琴式安全防护罩、人动或机动旋转工作台、液动翻转工作台、防止升降平台下落的安全支撑杆、不锈钢安全护网、电动或液动升降平台行走动力系统、万向滚珠台面。

车载式升降平台

车载式升降平台是为提高升降平台的机动性，将升降平台固定在电瓶搬运车或货车上，它接取汽车引擎动力，实现车载式升降平台的升降功能。以适应厂区内外的高空作业。广泛应用于宾馆、大厦、机场、车站、体育场、车间、仓库等场所的高空作业；也可作为临时性的高空照明、广告宣传等。

液压升降平台

液压升降平台广泛适用于汽车、集装箱、模具制造，木材加工，化工灌装等各类工业企业及生产流水线，满足不同作业高度的升降需求，同时可配装各类台面形式（如滚珠、滚筒、转盘、转向、倾翻、伸缩），配合各种控制方式（分动、联动、防爆），具有升降平稳准确、频繁启动、载重量大等特点，有效解决工业企业中各类升降作业难点，使生产作业轻松自如。

支撑阀液压控制系统：

首先按下电动机起动开关，电机转动、齿轮泵打油，（注意、电机不要反转）油缸伸出，平台起升；待起升到工作高度，（或升到最高限制高度，会自动接通过程开关，自动停止起升。）按下电机停止按钮，平台停止升降，即可工作。下降时，按下降按钮电磁铁接通按钮，此时，油缸回油接通，平台靠自身重量下降，待将至原始位置后，关闭电源。应急开关：直限于应急状态下使用。在升高状态、或工作状态时，临时停电、断电，下降时使用。（逆时针方向旋转，液压油会自动泄压,油缸回油接通，平台靠自身重量下降，至降到原始高度。）