

轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家

产品名称	轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家所列数值属于闪电击在线路靠近用户的后一根电杆上，并且线路为多根导体（三相+中性线）；

所列数值属于架空线路，对埋地线路所列数值可减半；

环状导体的路径和距起感应作用的电流的距离影响预期电涌通过电流的值。表中的值参照在大型建筑物内有不同路径、无屏蔽的一短路环状导体所感应的值（环状面积约50m²，宽约5m），距建筑物墙1m，轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家在无屏蔽的建筑物内或装有LPS的建筑物内（分流系数为0.5）；

环路的电感和电阻影响所感应电流的波形，当略去环路电阻时，宜采用10us/350 μs波形，在被感应电路中安装开关型SPD就是这类情况；

所列数值属于有多对线的无屏蔽线路，对击于无屏蔽的入户线，可取5倍所列数值。

如何判断进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应装设电涌保护器（SPD），可见图9。图9（a）的情况要加SPD，图9（b）的情况不用加SPD。

2 通过调研发现，工程中有通过将电涌保护器进行并联组合以提高其通流容量的做法。轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家电涌保护器为非线性器件，进行并联组合提高其通流容量具有较大的不确定性，而且还有安全隐患，因此也在强制性条文中予以明确。

进出建筑物的电源电涌保护器如果不配置后备保护，则其故障后的泄漏电流和工频续流将造成较大危害，因此进出建筑物的电源电涌保护器应合理配置后备保护。后备保护运行短路分断能力I_n不小于SPD安装电路的预期工频短路电流。

7.1.7 本条对接闪器设置的部位、接闪器的材料、轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家接闪器的安装等作了规定。接闪器包括接闪带、接闪杆、接闪线、接闪网。热镀锌产品执行现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912等相应标准。

1 本款规定了接闪带应装设在易受雷击的部位。

2、3 这两款规定了接闪带、接闪杆的材料和规格，是接闪器能起到雷电防护作用的基本保障。

4、5 这两款提出了当金属屋面作为接闪器使用时的要求，轻烃回收设备厂家，轻烃回收设备生产厂家，轻烃回收设备制造厂家金属屋面规格符合本款要求是接闪器能起到雷电防护作用的基本保障。