

## 三乙醇胺硼酸酯，远销江浙一带，欢迎免费索取样品。

产品名称	三乙醇胺硼酸酯，远销江浙一带，欢迎免费索取样品。
公司名称	深圳市美福科技有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	厂家(产地):卓美 产品等级:优级品 含量 :三乙醇胺99.9 ( % )
公司地址	深圳市坪山新区坪山街道石井社区福民路3号
联系电话	13798467889 13798437889

## 产品详情

### 切削液、清洗剂必备品

### 三乙醇胺硼酸酯产品简介

一。应用 三乙醇胺硼酸酯广泛应用于机械加工、冶金、石油化工等行业中作防锈原料。在切削液、清洗剂、轧制油、乳化油、防锈剂中具有良好的防锈性能。

### 二。特点

1防腐—使用浓度 2.5 时，对铸铁、45 # 钢、铁合金等金属材料有优异的防锈作用。

2 保护膜—工件表面留有不发粘的保护膜，用水易冲洗干净。

3 无泡沫—水溶液无泡沫。

4 增强润滑—对金属有优越的极压润滑作用。

5 无毒无味—使用时无任何异味，对人体亦无伤害，是亚硝酸钠很好

的替代品。

6有非常高的碱储备是切削液等助剂良好的ph稳定剂。

7 良好的极压润滑效果，即使是在高温、环境及其苛刻条件下仍旧有非常出色的表现。

8 抗硬水好,在水里面完全溶解。

9 配伍性能好,不容易产生抗性。

三。技术指标 分子式 : $C_6H_{12}BNO_3$

分子量:156.97618 外观：微黄色透明液体

总碱度（以koh计）：172 ~ 185 ph值： $9.2 \pm 0.5$

四。使用方法

1.该产品可直接作为防锈剂使用，即将该产品与软化水混合均匀，浓度为2.5% ~ 5.0%，将工件浸泡其中或浸泡1分钟后取出烘干即可。

2.该产品可作为切削液、轧制油、乳化油中防锈组分使用，建议推荐使用浓度为切削液、清洗剂、乳化油或防锈液的5.0% – 15.0%。

五。包装、贮存、运输

1. 本产品用200l铁桶净重200kg或塑料桶净重25l/25kg包装和18l/20kg；

2. 存放于阴凉、干燥、通风处；

3. 运输时按非危险品办理；