

# 全自动PCBA板清洗机 锡膏锡渣助焊剂清洗设备自动PCB清洁机

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动PCBA板清洗机<br>锡膏锡渣助焊剂清洗设备自动PCB清洁机 |
| 公司名称 | 深圳市鑫东科技有限公司                        |
| 价格   | .00/台                              |
| 规格参数 | 品牌:鑫东<br>型号:XD-328A<br>产地:广东       |
| 公司地址 | 深圳市宝安区燕川社区燕罗公路181号B栋               |
| 联系电话 | 0755-29908319 18925498935          |

## 产品详情

XD-8A系列全自动PCBA板清洗机;是一款在线式全自动PCBA板专用清洗机,适用于传统洗板水,无需人工接触清洗剂,该设备把PCBA板传输技术和毛刷清洗技术相结合,前后左右各个方向多道刷洗,清洗无死角,确保PCBA板达到洁净要求。适合单面PCBA板焊接面的清洗,不会润湿正面元件。

本机主要特点:

1. 本机独有机身结构,性能稳定,清洗效果本行业最高
2. 专用于锡珠、助焊剂痕迹及抓纹之清理
3. 进口棕毛刷,防静电刷,不会产生静电,不会伤害PCBA板;
4. 适用于有板边的PCB板,(板边距离最少1.5mm),PCBA板适应宽度范围:(XD-168A 50-200mm;XD-328A 50-300mm,XD-528A 50-500mm).加厚型弹片爪确保运输中PCBA板不会移位
5. 清洗剂自动涂覆系统:保证PCBA板焊接面能均匀涂覆洗板水,不影响其他零件的表面。

6. 圆盘刷+二道滚筒：确保PCBA板各个方向清洁到位，无死角。
7. 清洁毛刷高度，转速（无级变速）均可调整，适应不同程度的清洗需求。
8. 工作所产生的废弃物自动汇聚在机器下部的过滤箱内，方便清理
9. 采用高品质电子调速电机驱动，电机速度无级可调，经久耐用。
10. 采用220伏供电。使用方便
11. 采用品牌电器，控制系统，确保控制系统具有可靠性和稳定性
12. 采用模块化控制

整机技术参数:

**XD-168A 机型**

| 技术参数：(可定制) |                       |
|------------|-----------------------|
| PCB板最大宽度：  | 200mm                 |
| 外部尺寸       | L1750*W770*H980 ± 2mm |
| 涂覆滚筒尺寸     | 95mm                  |
| 圆盘刷尺寸      | 200mm                 |
| 主轴转速       | 0-500转/分钟（无级变速）       |
| 工作电压：      | 220V 50HZ             |
| 总功率：       | 1（KW）                 |
| 传送速度：      | 0.05 ~ 1.8m/min（无级变速） |

**XD-328A 机型**

| 技术参数：(可定制) |                       |
|------------|-----------------------|
| PCB板最大宽度   | 300mm                 |
| 外部尺寸       | L1750*W870*H980 ± 2mm |
| 涂覆滚筒尺寸     | 95mm                  |
| 圆盘刷尺寸      | 320mm                 |
| 主轴转速       | 0-500转/分钟（无级变速）       |
| 工作电压       | 220V 50HZ             |
| 总功率        | 2（KW）                 |
| 传送速度       | 0.05 ~ 1.8m/min（无级变速） |