

# 石柱不锈钢卷闸门规格齐全

产品名称	石柱不锈钢卷闸门规格齐全
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:伸缩门,电动门,卷帘门,感应门 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所 尺寸:支持定做
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

石柱不锈钢卷闸门规格齐全 卷帘门上的门片要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动下下面的门。在卷帘门上，应采用固定的密封措施。在房间里，要设置较好的消火栓。若无法拉动或打不开时要用手将其拉起来，卷帘门开启时，应先将卷轴拉出来，再用手按住卷轴的上端。快速门底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合，门柱密封采用万达特有的双层毛刷增加了的密封性。快速门的控制系统是由智能化控制系统，电脑编程序组成、并与各种常用性保护装置兼容。用拉绳、按钮、遥控、光电、雷达、地磁环来控制快速门的使用操作。快速门正因为其平稳、快速、安全、密封、隔音、防尘、采光、防止室内外空气对流，提高了很多行业的工作效率，因而得名快速门。石柱不锈钢卷闸门规格齐全 电动卷帘门的保养知识：1、在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的稳定，禁止安装在非常潮湿的环境，另外不要随意打开遥控器，如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关，对行程控制器加上润滑油，保持正常良好的运行，另外，操作人员手动控卷帘门，检查器运行情况，校对上下行程开关位置，使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置，且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转，如若出现紧急情况应立即停止转动，切断电源。3、操作员是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰，以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵，或者造成不必要的安全事故。4、要保持轨道运行畅通，及时清理电动卷帘门的轨道，保持内部清洁，卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂，检查控制箱内器件和开关控制盒，紧固接线端口，紧固螺丝等，清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物，防止按钮卡住而不能反弹。卷帘门日常保养主要去除灰尘,涂刷油漆并润滑传动部份的链轮滚子链,检查电线和电器设备是否损坏,是否正常运行以及是否符合各种指令,如有损坏和不符合要求时应立即检修。在使用过程中一旦发现异常情况,应立即采取紧急措施以切断输入电源并排除故障,防火卷帘应建立定期的系统,并记录每樘卷帘的记录工作,备案存档,并且长时间不会打开和关闭的卷帘必须每个月一次。卷帘门一般采用双层结构设计，其双层结构的设计是将卷轴与门扇连接在一起，从而保障了其卷轴的正常运行。电动卷帘门是以多关节活动的门片串联在一起，起动由电动机组带动，卷帘门在固定的滑道内，以门上方卷轴转动上下的门。如用于门商场防火卷帘门飞机库门。如果是两扇卷轴门之间有空隙，则可以使用两扇卷轴，如果没有空隙或者空隙较小时应当使用两扇。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便快捷开启作用。适用于商业门面商场厂矿企业等公共场所或住宅。