

ASP2053毛细管 毛圆密度

产品名称	ASP2053毛细管 毛圆密度
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

ASP2053法国埃赫曼ASP2053粉末高速钢标准ASPASP2053化学成分:碳 C : 2.48 铬 Cr : 4.20 钼 Mo:3.10 钨 W:4.20 钴 Co : - 钒 V : 8.0 硬度 (HB) : 软退火 : 300 冷轧或拉拔 : 340 特性与应用 : 高钒牌号, 用于需要高耐磨性的应用。使用温度590钢中碳化物细小分布均。抗冷热疲劳性能和抗溶蚀性能好, 冷热加工性能好。H13钢 (H11钢的改进型) 是目前国内热锻锻钢、冷锻模套的主要材料, 也是通用性强的热作模具钢, 是代替3Cr2W8V钢的理想钢。寿命可提高2-3倍。4Cr3Mo3SiV (H10) 钢具有高韧性, 高的抗高温软化性能和中等水平的抗磨性能。可代替3Cr2W8V钢制作热挤压模。4Cr5W2VSi钢其热稳定性高于HH21钢, 韧性介于HH21之间。适当高速锻锻模, 使用寿命比H21钢高0.5-1倍。3Cr3Mo3W2V (HM1) 钢具有优良的强韧性, 较高热强性、耐磨性、回火稳定性, 抗冷热疲劳性能、冷热加工性能好, 工作温度700 以上。

ASP2053 当您有项目要采购材料的时候, 且对我公司产品有兴趣, 欢迎您对我公司进行询价, 为了所询价格准确合理, 请您务必提供下述技术要求:

- 1.ASP2053 交货状态: 锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态等等;
2. ASP2053外观状态: 黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态;
3. ASP2053 尺寸规格: 公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸;
4. ASP2053质量标准: GB、HB、GJB、AMS、GB、T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、EN其它;
5. ASP2053产品分类:棒材