

## 工业辊筒 聚氨酯制品 多款供选

产品名称	工业辊筒 聚氨酯制品 多款供选
公司名称	深圳市宝安区旭挺模具五金经营部
价格	100.00/条
规格参数	加工定制:是 型号:各种规格都有, 图纸订做 类型:多款供选
公司地址	中国 广东 深圳市 龙华街道东环一路香缇雅苑5栋4号(油松第二工业区对面) 业务QQ: 46616473
联系电话	086 0755 33683656/33683657/33658296 13828883872

## 产品详情

聚氨酯被誉为第五大塑料

胶棒胶辊优力胶块包胶轮 来样定做 严控质量

因其卓越的性能被广泛应用于轻工业、化工、电子、纺织、机械、印刷、冶金等行业！浇注型聚氨酯胶辊是由液体聚氨酯橡胶通过浇注的方法制造的一种胶辊！

聚氨酯特性

聚氨酯弹性体是一种介于橡胶和塑料之间的新型高分子合成材料，它既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。1、硬度范围宽。聚氨酯弹性体的硬度范围为邵氏a10-d80。2、强度高。在橡胶硬度下的扯断强度和承载能力比通用橡胶高。在高硬度下其冲击和弯曲强度又比塑料高。3、耐磨。其耐磨性能非常杰出，一般在0.01-0.10 (cm<sup>3</sup>)/1.61km范围内，约为橡胶的3-5倍。4、耐油。聚氨酯弹性体是一种强极性高分子化合物，在燃料油和机械油中几乎不受侵蚀。5、吸振性能优良，可做减振、缓冲作用。在模具制造业中，替代橡胶及弹簧。

6、耐辐射性能。在10-10戈辐射剂量下仍具有满意的使用性能。7、具有良好的机械加工性能。（车、铣、磨、钻均可）8、具有良好的低温性能。

9、耐氧和臭氧性能好。

实物图片

### 聚氨酯胶辊详细性能

与普通胶辊相比，具有较高的机械强度（为天然橡胶的2 - 3倍），卓越的耐磨性，（为天然橡胶的5 - 10倍），突出的抗压缩性，硬度范围广，并且在高硬度下仍具有高弹性！（这是其他胶辊所没有的特性）表面光洁度高，机械加工性能优越！与金属粘连性也比普通橡胶高的多！，比较适合一定线速和高压下使用！浇注型聚氨酯胶辊大体分为聚酯型、聚醚型和聚己内酯型三种。聚酯型多用在低、中硬度的胶辊中，其物理机械性能高，耐溶剂性能较好，常用作有色金属行业。聚醚型多用在高转速、高硬度的胶辊中，它的耐水性能佳，耐低温性优越，工艺性能好掌握！常用在制造拉丝辊，印花辊等。聚己内酯型综合性能优越，耐低温性能及耐水解性能好，常用做压榨辊及要求较高的胶辊。聚氨酯胶辊适用于各类印刷机械，特别是中高档印刷机，有许多优越的特性。

1.外观色泽光亮，胶体表面细密光滑，胶体材料和芯轴黏接牢固。胶辊尺寸严格控制，尺寸在不同的温度和湿度条件下，不会有很大的变化。能够适应南方印刷车间的高温高湿环境和北方严寒干燥的气候条件。

2.聚氨酯胶辊硬度指标宽泛，从hs15到hs90,可满足不同类型印刷机对胶辊硬度的要求。

3.聚氨酯胶辊用胶体具有足够的表面黏度，可保证胶辊在印刷过程中有良好的传墨及着墨性能，其良好的亲墨性能可保证高质量的印刷。

4.聚氨酯胶辊化学性能良好，适合各种类型的油墨及印刷方法。对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性。聚氨酯胶辊还适用于uv油墨胶辊及上光油胶辊等，特别是对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲苯、醇及盐水溶液有良好的耐溶剂性。但不耐丙酮、乙酸乙酯和强酸强碱。

5.聚氨酯胶辊有卓越的物理性能，长期使用胶辊不会变硬、老化，而且耐撕裂性能、回弹性能良好，耐磨性能极佳，因此使用寿命长，容易保存，长期存放不影响使用效果；能够承受高压、高转速、高温、高湿的生产环境。实验表明，聚氨酯胶辊的抗张强度、耐磨性是天然橡胶胶辊的3倍和5倍；压缩永久变形、回弹性较好；聚氨酯胶辊使用寿命为一般胶辊的1倍以上。

6.聚氨酯胶辊有优良的亲水性，所以可作为水、酒精润版系统胶辊使用，效果很好。

7.聚氨酯胶辊容易清洗，容易进行深浅色油墨的转换，方便印刷换色。

### 聚氨酯胶辊的使用注意事项

- 1.使用中应避免接触醋酸乙酯、醋酸丁酯、丙酮、丁酮等溶剂及强酸、强碱。
- 2.安装胶辊时，应核正到平行位置，胶辊之间，胶辊表面与版面之间的压力必须均匀。
- 3.存放胶辊时，必须用专用胶辊架，确保胶辊表面不受压，不长时间接触任何其他物件。
- 4.每天停机后须用清洗液清洁胶辊表面的纸毛和油墨残渍。

深圳旭挺专业生产铁芯包胶、轴承包胶、塑胶件包胶等。

聚氨酯胶辊具有高强度、抗压、耐磨、耐油、耐腐蚀、硬度范围广、与金属粘接牢固不脱胶等特点，被广泛应用于冶金、造纸、煤炭、木材加工、化纤、纺织、印刷等各种行业。

聚氨酯制品主要生产聚氨酯弹性体（优力胶、牛筋）的各种常规缓冲垫类：棒材、板材、方条、圆块、空心、卷板……轮子类的有：pu轮、pvc轮、滑冰鞋轮……并且承揽各种包胶产品以及定制各种形状的非标产品！产品说明：聚氨酯浇注的产品具有耐磨、耐油、耐老化，硬度变化范围广，在高硬度下仍具有高弹性，此外还具有良好的绝缘性能和机械加工性能，是一种综合性能较好的合成橡胶，在各种行业中已广泛应用

（1）冶金胶辊：由于成本考虑，cpu（浇注型聚氨酯）胶辊目前主要用于工作环境恶劣、质量要求高的场合，如夹送辊、张力辊、压轧辊、传送辊、导向辊、裁板联辊、托辊和薄板彩涂胶辊等，例如冷轧辊属硬质胶辊，硬度：邵氏a90±5，拉伸强度>40mpa，伸长率>400%，阿克隆磨耗<0.08cm<sup>3</sup>/1.61km，与钢轴芯剥离强度>500kn/m。张力胶辊尺寸较大，为1.5~1.7m，长1.7~2m，胶厚20mm，要求强度高、压缩变形小、耐磨性高。薄板彩涂胶辊用于涂覆不锈钢板彩色涂料，除耐磨外，且要求耐涂料腐蚀、具有较好回弹性、使彩色印刷均匀美观。（硬度常为邵a40到60）

（2）印刷胶辊：分为铅印胶辊（邵a20~30），胶印胶辊（邵a38~45）和高速印刷胶辊等，由于cpu（浇注型聚氨酯）硬度低、强度高、弹性和耐磨、耐油墨等性能，非常适合作低硬度的高速印刷胶辊。

（3）聋谷胶辊：用cpu（浇注型聚氨酯）代替普通橡胶辊，可提高使用寿命3~4倍，且不污染粮食。

（4）造纸胶辊：作挤压胶辊和轧浆胶辊，其生产效率可提高1倍以上，且降低能耗和成本。

（5）纺织胶辊：作切粒辊、拉丝辊、牵伸辊等，可延长使用寿命。

## 买家必读

物品到达后，请在送货人员面前及时检查包装物品，确认无损坏和漏件情况下签收，以免造成在运送当中的损失。（由于签收者或代签者未认真检查包裹所造成的后果一律自负）

本店因有实体店销售，物品类别较多，可能造成某些货品暂时缺货现象，故请在拍买之前务必联系本公

司在线旺号，以免造成不便。本店产品图片会慢慢改为实物图片，实物图因受光线、角度和环境等各种原因会产生色差，所以请大家多包涵。 一次性购买多样物品只需付一次运费，将按物品重量递增运费不同，计量方式不同，请在拍买之前联系本公司，以便修改价格。

欢迎收藏本店铺,必要时为您带来便捷，您的支持和眷顾是我们不可少的动力,您的建议是我们发展的支点，我们将以敬业、信实为您创造价值，与您携手扬帆远航，创造辉煌。

## 发货须知

- 1、物流配送网络遍布全国，节假日照常发货
- 2、确定订单后，3-7日即可送达。如有特殊情况我们会事先通知于您。
- 3、请详细写明货物送达地址，联系电话，便于准确，及时的送到你的手中。
- 5、外省暂时不支持货到付款，请您原谅。
- 6、货物接受时请仔细检查货物数量，检查包装是否完好，如包装出现破坏请检查货物是否有抛洒、有磨损、钢球表面是否完好，如出现货物有问题，请及时与我们联系，并拒绝签收货物。

## 付款方式

司转帐资料如下:

账户1：户名:段国强

卡号622909 337051 202116

开户行:兴业银行深圳龙华支行

账户2：户名:段国强

卡号622845 012000 8446 017

开户行:农业银行深圳锦绣江南支行n

## 联系方式

旭挺公司服务专线：086-0755-29182148 29182146 13380397327

技术支持：13828883872段先生

商务qq: 273468004 501882643

邮箱：xushengmoju@163.com

阿里旺旺1：xuyanjm阿里旺旺2：moju168

淘宝网：旭挺五金机械有限公司

淘宝网：xushengmoju