

天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家

产品名称	天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家当选择分散接地方式时，各种功能接地系统的接地体必须远离防雷接地系统的接地体，两者应保持20m以上的间距。

7.2.8 本条对接地装置提出了要求。

1 当共用接地装置含有建筑物防雷的接地装置功能，且利用建筑混凝土中的钢筋或圆钢作为接地装置，不仅可以节省投资和占地，而且接地极寿命长，接地电阻值低。当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时，天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家应确保其有足够的机械强度和耐腐蚀性，因此规定钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。条款中钢筋一般指螺纹钢，圆钢一般指非螺纹钢。

2 为了保证接地可靠，要求有不少于两根导体在不同地点与接地网或接地极连接。

3 为保证安全，避免出现燃烧、爆炸等事故，不得利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的保护接地导体（PE）和接地极。

4 接地装置中采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材。

5 由于铝线（包括铝合金线）易氧化，电阻率不稳定，天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家在使用一定时间后会影响到接地效果。因此，不应采用裸铝线作为埋设于土壤中的接地导体。

7.2.9 保护导体包括保护接地导体（PE）、接地导体和保护联结导体。

1 保护导体应确保自身可靠连接，是要求保护导体在连接后应达到良好的电气连续性，除测试以外，天然气脱碳设备厂家，天然气脱碳设备生产厂家，天然气脱碳设备制造厂家不能断开保护导体。