

开州电动平开气密门生产安装一站式服务

产品名称	开州电动平开气密门生产安装一站式服务
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

开州电动平开气密门生产安装一站式服务 电动门使用时注意：在关闭时一般不允许手动加关，只要设备需要长时间退出运行，需要严密隔离，而该电动门不能够严密关闭时方可加关。加关时只允许轻微地加关1-2圈，只要能感觉到些力量就已经足够，坚决禁止用F扳手等加力杆以及用手过分加关。对于高压电动门手动加关以前，必须用其旁路门平衡前后压差后，再手动加关，禁止直接手动加关而损坏结合面；而在开启时必须用其旁路门进行前后压力平衡后方可手动、电动开启。在手动打开闸板阀时，如太沉，可使用F扳手等加力杆，但要注意不可用力过大。因为有时间板阀门在热态下关闭，经冷却后，因热胀冷缩，闸板被夹住，比较难打开，需要的力量较大，但此时应有过力矩信号。盘动几圈后，有时会听到砰的一声，然后感到很轻，此时阀门已打开，可用电动，要注意观察信号。在用手动过程中，要注意区别是否因阀门故障太沉引起力矩。射线防护门（医用防辐射门）的技术规范 防辐射铅门门体结构技术规范

1. 表面材质：表面t0.8热熔镀锌钢板或不锈钢，不易生锈；； 2.

内部骨架：采用1.6mm热熔镀锌钢管折弯成型后，焊接打磨为一体； 3.

防护材质：根据防护等级内部填充2~10毫米铅板 4. 门内填充：高强度蜂窝纸板； 5.

门扇厚度：约50mm。 6.密封处理：高弹性耐用密封胶条 7.

表面处理：高压静电粉末喷涂或不锈钢饰面，满足不同色彩需求；重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。