

云阳不锈钢铅门安装定制

产品名称	云阳不锈钢铅门安装定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

云阳不锈钢铅门安装定制 射线防护门是可以进行定制的，在市面上做常见的射线防护门基本都是可以通过电脑进行控制，使用者通过遥控就可以进行控制的。在可以使用上的话可以大大减少开门带来的时间的损耗，提高工作效率。普通的门在使用的过程中是需要手动进行开关的，会影响急救患者的救援时间，延误病情，医用的时的防护自是能与昭射装苦电源相互连接的，如里是在开门的状态下是无法开启像机的，而自在射线装害开启之后如单还是需要开门则需要将射线装害进行关机，使用射线防护门可以做程度的避免射线仿出现泄漏的问题。相对于射线防护门来讲，普通的门无法与照射的装置进行连接，这样就会造成忘记关门存在一定的泄露的隐患问题，射线防护门可以有效的射线，普通的钢材制作而成的门是不具备射线的能力，尤其是在这些大剂量射线照射下的情况下，我们使用射线防护门是最合理的选择，如何安装射线防护门（医用防辐射门）？

- 1、门洞修正，检测门洞上中下开后尺寸、门洞墙体厚度上中下三个位置的偏差，根据门框类型确定门的门框的安装位置，在墙体内打入固定用膨胀螺丝；
- 2、打开门框包装，检查表面质量，尺寸是否与门洞一致，采用配套螺栓组装射线防辐射门门框。
- 3、把做好的射线防护门门框放入门洞内，采用红外水平仪，使射线防护门门框与墙体垂直，三边在一个平面。
- 4、用电焊通过钢筋将膨胀螺丝与门框后面补强固定为一体，对射线防护门的进行固定，必须安装牢固。
- 5、安装门扇，调整门扇四周缝隙，门上、左、右缝隙控制在4mm内，门扇下口控制在8mm内，且门框与门扇搭接需要设计合理避免4mm缝隙漏射线，然后锁位使门扇和门框之间的位置达到均匀一致。
- 6、射线防护门的距离墙面的缝隙用铅板弥补重合防止漏线，安装完毕检查所有安装的射线防护门开关是否灵活畅通。

重庆满城顺科技有限公司可根据客户的需求，采用新材料、新技术、新工艺，设计制作高质量、高标准的各类辐射防护产品，包括放疗辐射防护、诊断射线防护、核医学（同位素）辐射防护、介入射线防护、工业射线探伤辐射防护等。可为各机构、工矿企业单位的辐射防护工程进行合理、优化的防护设计和施工，提供性能好、质量优的产品和的服务，承接大型机房辐射防护装修工程。