

天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家

产品名称	天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家安全电压是指不致使人致死或致残的电压。一般环境条件下，安全电压为交流50V或直流120V，潮湿场所安全电压为交流25V或直流60V。

1 辅助等电位联结就是为了使接触电压降低至安全电压限值以下，将人能同时触及的不同可导电部分进行等电位联结。人能同时触及的不同可导电部分包括：一台用电设备的外露可导电部分和另一台用电设备的外露可导电部分，或者用电设备的外露可导电部分和外界可导电部分，天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家或者安装非安全特低电压的电动阀门的管道。

2 本款不包括采用不接地的等电位联结保护方式。

3 为了防止人身电击事故的发生，要求在安装非安全特低电压供电的电动阀门的金属管道，做等电位联结。

1 对预充氮气的气体绝缘组合电气设备（GIS）箱体，天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家其组件安装前应经过排氮处理，并应对箱体内充干燥空气至氧气含量达到18%以上时，安装人员方可进入GIS箱体内部进行检查或安装。

8.1.2 六氟化硫断路器或GIS投运前应进行检查，并应符合下列规定：

1 断路器、隔离开关、接地开关及其操动机构的联动应正常，分、天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家合闸指示应正确，辅助开关动作应准确；

2 密度继电器的报警、闭锁值应正确，电气回路传动应准确； 3
六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合使用说明书的要求。

8.1.3 真空断路器和高压开关柜投运前应进行检查，并应符合下列规定：

1 真空断路器与操动机构联动应正常，分、合闸指示应正确，辅助开关动作应准确；

天然气脱烃撬装设备厂家，天然气脱烃撬装设备生产厂家，天然气脱烃撬装设备制造厂家高压开关柜应具备防止电气误操作的防护功能。