

耐高温防水垢发绿桑拿炉加热管

产品名称	耐高温防水垢发绿桑拿炉加热管
公司名称	兴化市宏业电热电器厂
价格	58.00/根
规格参数	加工定制:是 品牌:宏业 型号:桑拿炉电热管
公司地址	江苏泰州兴化市张郭镇南甸工业园区
联系电话	86 0523 83760530 18796734088

产品详情

发绿桑拿管是经过高温炉加热不锈钢电热管，使表面形成氧化膜，即称为发黑化学热处理。其特点是在充满煤气或丙烷气高露点的dx气体炉内，经加热 - 冷却、处理后，加热管材料表面生成一层均匀坚实多孔晶格为体心立方 fe_3o_4 和六角晶体 cr_2o_3 膜，提高加热管抗高温氧化、盐卤的腐蚀。电加热管选用优质国产厚壁无缝不锈钢管、美国进口高温氧化镁粉及封口材料，使电热管耐温达900℃，电热管在暂时脱水状态下干烧不会损坏；并采用气氛保护发黑网带炉经1060℃高温渗氮处理工艺，提高了电热管的耐高温和耐腐蚀性，确保使用寿命

桑拿干蒸设备在空烧的状态下，拨水急冷以产生蒸气的使用方式，电热管处于较恶劣的环境下工作，在选材时针对管表面耐温及采用高等级氧化镁粉设计，另由于产品在工作状态下，热态泄漏电流要求很高，否则会造成设备漏电，发生触电事故，所以需完善的全工程制造工艺及最终管口封口处理工艺来保证。桑拿湿蒸设备用电热管，属于高表面负荷产品，并由于长期于水中使用，所以在选材时采用抗腐蚀及抗结垢材料，并结合先进的设计工艺确保产品在高表面负荷下使用，并在防漏电上采用先进制造工艺和封口工艺，来保证客户对产品使用的安全性，及对使用寿命的期盼具体技术特性如下：1.电热管最终使用状况：空烧急冷/水烧。2.电热管管材：sus304、sus321、sus310s、inco840。3.电热管外径：8.0、10.0。4.电热管封口样式：耐高温epoxy(环氧树脂)封口。5.电热管电气性能：冷间放置1年以上绝缘值大于1000m Ω ，泄漏电流小于0.5ma。

注：产品规格可以根据客户的需求进行订制