

轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备制造厂家

产品名称	轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备制造厂家必须通过PE母排或PE端子板连接；

3 不同回路的N线或PE线不应连接在母排同一孔上或端子上。

8.4.5 电气设备安装应牢固可靠，且锁紧零件齐全。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。

条文说明

轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备制造厂家配电箱（柜）包括配电箱（柜）及控制箱（柜、盘、台）等，本条主要是指成套柜和手车式柜。

设置机械闭锁及电气闭锁是为了确保设备、系统的操作安全和人员安全，其动作应准确、可靠。

8.4.2 变电所低压配电柜内的保护接地导体（PE）应与接地干线可靠连接。接地干线一般选用镀锌扁铁，而低压配电柜内的保护接地导体（PE）一般采用铜排，考虑到连接工艺问题，故要求采用螺栓连接。

8.4.3 本条结合工程现场实际情况，轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备制造厂家对配电箱（柜）的安装作了规定。

1 室外安装的落地式配电箱（柜）本体有较好的防雨雪和散热性能，但其底部不是全密闭的，故要注意防积水入侵，施工现场在选用基础槽钢时一般不小于8#槽钢，其箱体的底部已高出地坪80mm，施工时还应设置不小于120mm高的基础。基础周围设排水通道，轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设

备生产厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家落地式配电箱（柜）底座周围采取封闭措施，是为防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

2 水管接头的下方安装配电箱（柜）极有可能因液体渗漏造成电气设备的短路事故，因此不允许配电箱（柜）安装在水管接头的下方。当设计采用IP55及以上防护等级的配电箱（柜）且配电箱（柜）轻烃回收撬装设备厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家，轻烃回收撬装设备生产厂家顶部无进出线缆时可不作此要求。