

全自动3匹控温油冷机 铣床专用油冷机组

产品名称	全自动3匹控温油冷机 铣床专用油冷机组
公司名称	厦门汉能制冷设备有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:汉能 型号:hn-yl83p
公司地址	厦门市集美区杏林街道杏林村苑东路102号
联系电话	86 0592 5734862 13906022996

产品详情

【公司宗旨】

真材实料、品质第一、绿色制冷、节能高效

【多家品牌合作伙伴】

全国范围免费保修1年，可开17%增值税发票

性能特点：

油冷机外壳采用三维钣金软件设计，采用进口精密数控钣金设备加工成型，表面环保静电喷塑，外观美观大方、经久耐用！冷凝器采用加厚波纹开窗式铝翅片及铜管，换热效率高、环保省电。内置高压、低压、过载、延时及连锁控制等保护装置，设备运行更稳定。选用著名进口品牌压缩机（松下、大金、丹佛斯）及制冷电控元件（丹佛斯、爱默生、西门子等），油温控制精度为 ± 1 。油冷机降低油品的温度，防止油质因高温劣化、氧化，保持油液粘度不变，稳定油压使机械稳定工作，提供精密机械的工资精度。油冷机内部安装独立的油泵循环系统，油泵吸入油箱中的油品，经油冷机冷却后送回油箱，使油箱的油温恒定在设定温度。

应用范围：

大型液压系统,液压机床、cnc车床、铣床、磨床、四柱压力机、雕刻机各种机械的液压站及润滑系统的降温冷却。

技术参数：

说明：

- 1、“型号”说明：hn-yl210p-d,“hn”汉能公司代码，“yl”代表油冷机，“210”代表制冷量21kw,数字*0.1为kw,“d”双系统2台压缩机，“t”3台压缩机、“f”四台压缩机。
- 2、*标注的压缩机功率*2表示有两台压缩机制冷，油冷机有两套独立的制冷系统。
- 3、制冷量参数依据：是在环境温度35℃，进油温度35℃，出油温度30℃，油品为iso vg46条件下测得。
- 4、油冷机吸油口必须用硬管连接，且加装过滤器，出油口严禁安装阀门。
- 5、吸油管长度不应超过1.5米，如超出必须加粗吸油口径。
- 6、工作范围：冷冻水温范围：5℃至35℃，冷冻水进出温差：3℃至8℃，使用环境温度不能高于42度，环境温度高于42℃需选用高温机型。
- 7、保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。