

优比施蓄电池UP9-12不间断电源专用

产品名称	优比施蓄电池UP9-12不间断电源专用
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:优比施蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

优比施蓄电池UP9-12不间断电源专用

优比施蓄电池UP9-12不间断电源专用

产品特点、

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

注意事项

- 不要将蓄电池正负端子短路,如短接,有发生蓄电池漏液,着火的危险。
- 将蓄电池装入机器时,机器不要使用密封结构,如使用密封结构,有损坏机器和造成人身伤害的危险。
- 蓄电池的使用温度范围如下,如在此温度范围以外使用,会造成蓄电池性能,寿命降低,损坏及变形。 放电-15 -50 , 充电0 -40 , 保管-15 -40
- 请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外,请不要使用香蕉水,汽油,挥发油,油,油脂等有机溶济

和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

- 使用过的电池也要回收利用，请不要丢弃。请联系蔽公司或服务公司。
- 蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时，请用大量水冲洗。
- 不要分解，改造和破坏蓄电池。
- 请按使用说明书或机器上写明的更换时期更换蓄电池。

信用报告巨头Experianplc的开发人员编写代码时根本不知道它们是否会在公司的数据中心内运行，还是一个被称为托管中心租用的空间里，亦或是在云端，再或者是这三个都有。 Libenson是三年前加入Experian的首席信息官，他一直致力于使公司的专属基础设施与其全球服务提供商网络之间尽可能地渗透。两年前，该公司开始使用容器，轻量级软件环境允许应用程序在许多平台上保持不变。它还标准化了由Red HatInc.开发的OpenShift容器管理平台。重要的是，Experian要求应用程序不包含特定云提供商的任何本机组件，“我会在任意交易，因为它给我们的灵活性，”他说。 Experian处于思维转变的前沿，在过去的50年历史中优比施蓄电池UP9-12不间断电源专用对企业数据中心做出了大的重新定义。由于新技术的发展和对企业对信息技术重新关注，CIO们正在放弃专属基础设施，转而采用一系列更多样化和灵活的选择。