

## 浮筑楼地面隔声板 安徽嘉隆|节能环保

产品名称	浮筑楼地面隔声板 安徽嘉隆 节能环保
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

### 产品详情

复合隔音是指采用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中采用不同性能的隔音材料，利用各自具有的特性，在隔音中复合使用，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的功效。隔音墙声屏障主要特点：隔音墙的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。隔音板轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，平米质量低于20公斤，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。

为了达到很好的隔音效果，隔音板的安装方法必须非常简单，否则也很难达到理想的隔音效果。产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H钢立柱表面镀锌处理防腐年限在15年以上。按隔音的位置进行分类，大致分为室内隔音与室外隔音两个类别。比如室内隔音包括了：墙体、构筑面、天花、以及其他需要隔音的特性建筑面、地下建筑物隔音也是输入室内隔音部分;而室外隔音主要的项目有露天墙体的隔音以及其他室外隔音项目。

为了达到很好的隔音效果，隔音板的安装方法必须非常简单，否则也很难达到理想的隔音效果。隔音板并不是所有频率的声音都能阻隔，浮筑楼地面隔声板，物体都有固有共振频率，接近物体共振频率的声音，隔音板的隔音降低。复合隔音是指采用各种隔音材料进行隔音的一种新型隔音做法。在隔音中采用不同性能的隔音材料，利用各自具有的特性，在

隔音中复合使用，在发挥各自隔音材料的优势，以提高隔音的整体性能，做到“刚柔结合，多道隔音，综合防护”的功效。

浮筑楼地面隔声板-安徽嘉隆|节能环保由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司是从事“保温建材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鲁经理。