

# 湖北武汉新洲复合聚酯小青瓦美观环保经久耐用

产品名称	湖北武汉新洲复合聚酯小青瓦美观环保经久耐用
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

湖北武汉新洲复合聚酯小青瓦美观环保经久耐用 1、外观视觉效果。

既具有古筒的基本造型，又是有超越古筒瓦的优势，即线条更加清晰，立体感更强，由于高分子仿古瓦表面光亮、色彩多样，所以产品既具有古朴风格，又具有典雅大气的现代气息，使建筑物更加恢宏大气，因表面光滑亮丽，不易积淀污渍，使其可以长久保持洁净如新，所以与古筒瓦相比，更具有长久如新的装饰效果。EPS聚苯板外墙保温施工方案：基层处理测量放线粘贴EPS聚苯板EPS聚苯板打磨涂抹面胶浆铺压耐碱玻纤网格布涂抹面胶浆填嵌缝膏涂面层腻子 and 涂料验收。EPS外墙保温施工前期准备：材料要求：EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等主要工具：电热丝切割器、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、开刀、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。

2、施工、安装、运输方面的优势

与古筒瓦相比，高分子仿古瓦安装更加快捷简便、施工周期大大缩短，由于产品单张面积大，轻质高强，所以产品运输中零损耗，安装简便快捷。

3、工程造价方面的对比

针对现浇斜坡屋面，可以省去防水层、找平层，安装工资也大大降低（仅为古筒瓦、烧结瓦、陶瓷瓦的1/4的工价）

针对木结构屋面其优势更加明显，安装工资为传统瓦的1/5，且大大降低建筑物的承重，工程综合造价节省30%。

4

、使用效果。酸树脂在胶粘剂中起到耐水、耐候的作用，酸树脂含量的多少起着抗裂作用，骨料中的硅砂起加强附着力的作用。目前外保温市场的胶粘剂使用的均为成本低廉质量低劣胶粘剂，其无法保证外保温系统的抗裂性和耐久性，为降低成本其树脂含量较低或不使用纯酸树脂。骨料中的硅砂采用的是未经处理的河砂和含铁的普通石英砂，含铁成分较高，易发生氧化反应，破坏胶粘剂中的树脂乳液分子，使其性能指标逐渐下降。是

造成外保温系统龟裂、脱落的最主要原因之一。

高分子仿古瓦的安装牢固，搭接严实，防水效果，不需要后期维护（几十年都不需维护）。传统瓦使用水泥粘贴，搭接密集，水泥缝长时期在日晒雨淋，必然会收缩松动，所以需要经常翻修，其翻修成本较

大，渗漏是防不胜防。一句话，高分子仿古瓦滴水不漏，永不翻修。

#### 5、使用寿命：与建筑物同寿。

湖北武汉新洲复合聚酯小青瓦美观环保经久耐用一轮皎洁的月亮很美，而那弯弯的月亮你能说它极丑无比吗？事物的美与丑不是从事物的局部来看待，关键是要从事物的整体效果和功能出发去评价。好的效果加好的功能才是设计者的理想境界。石材产品的质量检验与验收由其相关的质量标准，但考虑到石材是一种天然的产品，在加工的过程中我们不能照搬照套标准，把它当作一成不变的教条。具体的加工、安装时要始终从石材所处的环境，空间位置情况出发，从石材安装的最终装饰效果考虑，兼顾产品的质量与石材综合利用，潜力地发挥和挖掘石材价值，利用各种手段解决石材中不可避免出现的缺陷问题，让石材产品更加闪烁出迷人的光芒。