

堆高车 前移式堆高车 堆高车 自动堆高车

产品名称	堆高车 前移式堆高车 堆高车 自动堆高车
公司名称	江苏双源机械设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:eh-2008 载重能力:2000 (kg)
公司地址	泰州市海陵区夹河路50号11幢
联系电话	0523-80833822

产品详情

一、电动堆高车产品图片

二、电动堆高车产品介绍

电动堆高车是以蓄电池电力作为能源，电机作为动力源的一种仓储设备。主要的结构包括：电瓶、电机、液压泵、油缸、活塞杆、货叉、链条、控制器等等装置。其主要的功能是提升重物至所需的高度。一般用在仓库、车间等需要物流搬运的场所，配合托盘使用，可极大的提高仓储的效率。所以电动堆高车又被称之为电动托盘堆高车。

电动堆高车是一种对成件托盘货物进行装卸、堆高、堆垛和短距离运输作业的轮式搬运车辆。国际标准化组织iso/tc110称为工业车辆。电动堆高车包括：全电动堆高车、半电动堆高车、前移式堆

高车、前移式全电动堆高车、前移式堆高车、步行平衡重式堆高车。电动堆高车广泛应用于工厂车间、仓库、流通中心和配送中心、港口、车站、机场、货场等，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。是托盘运输、集装箱运输必不可少的设备。

三、电动堆高车规格型号

表中参数可能因为改良而变更，祥请来电咨询。

非标车可据客户要求定制订做。

最大起升重量(kg)	500					1000					1500					
最大起升高度(mm)	2500	3000	3500	4000	4500	2500	3000	3500	4000	4500	2500	3000	3500	4000	1600	2500
载荷中心距(mm)	400-600															
货叉最小离地高度(mm)	90-100															
货叉长度(mm)	850-950															
货叉宽度(mm)	780-850															
门架缩回时总高(mm)	1850	2100	2350	1600	2100	1850	2100	2350	1600	2100	1850	2100	2350	1600	2150	
作业时最大高度(mm)	3100	3600	4100	4600	5100	3100	3600	4100	4600	5100	3100	3600	4100	4600	2150	
总宽(mm)	850-950															
车体总长(mm)	1925															
最小转弯半径(mm)	1525															
净重(kg)	550-850															
操控形式	步行式或站立式															
轮胎类型	橡胶或聚氨脂															
驱动轮尺寸	250、260															
满载行驶速度(km/h)	0-6.0															
满载起升速度(m/min)	>4.5															
调速方式	mos无级调速系统															
满载爬坡度(%)	5															
参考使用时间(h)	2-8小时															
驱动电机(kw)	0.75、1.2															
提升电机(kw)	0.8、2.2															
电瓶	dg180ah/24v 6q-120ah/24v															

三、电动堆高车的车型和配置的选择

(1) 根据作业功能选择电动堆高车

电动堆高车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛/取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以从本公司的产品系列中初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到堆高车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要堆高车安装属具来完成特殊功能。

(2) 根据作业要求选择电动堆高车

作业要求包括托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等一般要求，同时还需要考虑作业习惯（如习惯坐驾还是站驾）、作业效率（不同的车型其效率不同）等方面的要求。

（3）根据作业环境选择电动堆高车

如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音等环保方面有要求，在选择车型和配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，堆高车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察堆高车作业时的流程，需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对堆高车是否有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对堆高车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，最后综合考虑所有因素决定最终的电动堆高车型号和技术参数。欢迎电话咨询寻求更多帮助。

四、电动堆高车产品特点

- 1.采用电动液压泵进行升降。
- 2.使用进口电控或者国产的电阻式电控进行行驶速度的调节。
- 3.有带踏板和不带踏板的多种规格。
- 4.行驶电机的安装方式有直立式和卧式电机两种。
- 5.相对于进口电动搬运车，国产电控系统部分使用寿命不如进口配件。
- 6.电动搬运车适用于重载及长时间货物转运可大大提高货物搬运效率。
- 7.本机器为超薄型车身设计，无级变速，特小转弯半径，车身坚固，动作轻便灵活，无噪音，无污染，一次充电工作时间长，性能可靠，广泛应用于物流、仓库、工厂、医院、学校、商场、机场、体育场馆、车站机场等等。

五、电动堆高车车保养须知

电动堆高车车保养须知：

在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次常规保养，电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。

1、维护工作的安全规则

(1) 保持维修场地的清洁卫生。

(2) 维修时，身上不要带松散物品或贵重物品。

注意！

维修电动堆高车电气系统时，如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以，请摘下手表、耳环或其它饰物。

(3) 电动堆高车维修前，先拔掉电源插座，断开电源。

(4) 在打开左右箱盖或电气系统前，应关闭叉车的钥匙开关。

(5) 在检查液压系统前，应使货叉下降，释放系统压力。

(6) 检查车体漏油状况时，请用纸或硬纸板揩拭，切勿用手直接接触。以免烫伤。

(7) 请注意传动装置或液压系统中油温可能较高，应先使电动堆高车冷却后，然后更换齿轮油或液压油，以防油温高导致燃烧。

(8) 液压系统应加注新的清洁油。

注意!

如果液压油不干净，会影响精密的液压元件，使整个液压系统能力降低。

如果采用不同牌号的液压油，对液压元件有损害，也影响系统能力。所以，在添加或更换液压油液时，注意使用统一牌号。

(9) 请遵守有关法规，保护环境，按规定储存和排放油料，不要将其排放到下水管道。

(10) 车体焊接，要断开蓄电池电源。因为焊接时，焊接电流可能进入蓄电池，为避免此类情况发生，请切断蓄电池。

(11) 在电动堆高车下方工作时，电动堆高车应用支架撑牢。

六、电动堆高车使用注意事项

1. 严格额定载重来装载货物，不得超载；

2. 每次使用前请做一次彻底的操作检查，检查电瓶是否缺水，严禁电瓶在缺水的情况下使用；

3. 在电动堆高车的使用过程中，严禁电严重不足还在使用，当车身上电量表指示灯显示在电量不足的时候，应及时充电；

4.电动堆高车货叉叉货严禁使用单叉叉货；

5.定期对车身内部进行灰尘处理，保持车身干净。

联系方式

联系地址：江苏省泰州市开发区

联系电话：18952601777

传真号码：0523-86380083

腾讯qq：1285660993

阿里旺旺：ttsyjx88

公司简介

我公司主要生产升降机、液压升降机、移动式升降机、剪叉式升降机、固定式升降机、铝合金升降机、电动液压升降机、无障碍升降机、残疾人升降机、曲臂式升降机、电动升降机；升降平台、液压升降平台、剪叉式升降平台，电动升降平台、铝合金升降平台、电动液压升降平台、残疾人升降平台、无障碍升降平台、固定式升降平台、移动式升降平台、曲臂式升降平台；电动搬运车、电动堆高车、油桶搬运车、油桶装卸车等液压工具和设备。

我公司生产的铝合金升降平台是一种多用途的、室内外均可使用的升高作业设备，可广泛应用于车站、码头、机场、桥梁、大厅、厂房内外的机械安装，设备维修、建筑保养。该平台具有操作简单、外形美观、重量轻、移动方便、升降平稳、可大大提高工作效率之优点，深受用户欢迎。该平台是活络的脚手架，可移动的电梯，并能在各种环境下工作。

我公司的经营理念是诚信、优质、开拓、创新。衷心欢迎广大客户惠顾，并竭诚为您提供优良的售后服务。