双登蓄电池6-FMX-100B 12V100AH规格参数

产品名称	双登蓄电池6-FMX-100B 12V100AH规格参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:6-FMX-100B 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

双登蓄电池6-FMX-100B 12V100AH规格参数主要应考虑安装面积和地面的荷载能力，用户可根据实际情况选择二层、三层、四层和六层的安装方式，在地面承重允许的情况下，选择四层或六层方式安装可节省占地面积，这种方式较适合于电池放在一楼或地下室；对于有足够的面积而地面承重能力差的情况，宜采用二层方式安装。采用多层安装时，应注意层间保持适当的距离，避免由于通风不良造成电池间温差，影响电池使用性能。

注意：1.安装蓄电池以前，务请仔细阅读《蓄电池安装使用手册》。读过之后请认真保管，需要时再灵活运用。另外，如有不明白的地方或要商谈技术上的问题，请与敝公司售后服务部联系。2.安装错误，有造成漏液、触电、蓄电池破损的危险。3.搬动蓄电池之前先触碰一下一个接地的金属物体，释放掉可能在人身上存在的静电荷。4.搬、移蓄电池请按重物处理，否则有可能造成腰痛和外伤。 搬运蓄电池时，请不要提、拉电池正、负极端子，否则有造成蓄电池破损、漏液的危险。5.搬运蓄电池时轻拿轻放，请注意不要损伤蓄电池，如碰撞、滚翻或摔掷，否则有造成蓄电池破损的危险。

双登蓄电池6-FMX-100B 12V100AH规格参数

警告：1.请不要让含有挥发油、香蕉水、汽油等有机溶剂、洗涤剂接触池壳及盖子。否则会引起电池壳开裂、细裂纹，导致漏酸。2.蓄电池上禁止放扳手、钳子等金属工具。否则，有导致短路造成烧伤、蓄电池破损的危险。3.在蓄电池的端子部分、连接导体及螺栓、螺母处正确安装绝缘盖，否则有触电的危险。如不正确安装，发生短路时，可能引发烧伤、蓄电池受损及引火爆炸。4.扭紧螺栓螺母时，请按规定的扭力来扭紧，否则有可能产生火花或端子受损。

2、中国铅酸蓄电池行业市场份额

目前，中国铅董电池行业两大龙头企业分别是天集团、超威动力，根中国化学与物理电源行业协会202年1月308公布的中国电池行业“ 企业单来看，2019年中国电池行业“ 企业中船酸营电池企业26家营电池营业败入1378.30亿元，其中天能集团实现营业点收 40.14亿元，占单中部董电池企业营收点的29,47%，超成

5力以27182亿元总营收，站传单企业营收总额的19.72%。占比超过5%的企业还包括中国动力旗下的风帆有限责任公司、骆驼股份、南都电源、理士国际和双登集团。

注:部分铅酸蓄电池企业未披露生产量

3、中国铅酸蓄电池行业市场集中度

应行业发展需求和我国国家政策主导行业发展方间，我国船酸蓄电池的产业集中度已经达到一个相对较高的水平。从200多家企业到目前不足30家企业，计未来行业的集中度将进一步提高，行业集中度提高带来的规模经济效益将直接带动我国铅酚蓄电池行业市场规模的发展。