

# 云南临沧耿马古建琉璃瓦厂家直销无中间环节

产品名称	云南临沧耿马古建琉璃瓦厂家直销无中间环节
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

云南临沧耿马古建琉璃瓦厂家直销无中间环节 1、外观视觉效果。

既具有古筒的基本造型，又是有超越古筒瓦的优势，即线条更加清晰，立体感更强，由于高分子仿古瓦表面光亮、色彩多样，所以产品既具有古朴风格，又具有典雅大气的现代气息，使建筑物更加恢宏大气，因表面光滑亮丽，不易积淀污渍，使其可以长久保持洁净如新，所以与古筒瓦相比，更具有长久如新的装饰效果。一种聚氨酯发泡保温无缝金属层防水复合屋面，它属于屋面覆盖层技术领域。它包括屋面基层、找平加固层，在找平加固层的表面设置喷射的金属层；还可以在屋面基层和找平加固层之间设置钢丝加强筋；在上述基础上还可以在屋面基层的表面设置聚氨酯发泡保温层。本实用新型保温、防水与屋面基层为一个整体，金属表面无缝，隔音、抗震性能好，导热系数低，工程质量直观，施工方便，作业随意性好。本实用新型对异形面、平面交接处、阴阳角个部位能覆盖，使用年限长，从此告别冷山，节省能源。

2、施工、安装、运输方面的优势

与古筒瓦相比，高分子仿古瓦安装更加快捷简便、施工周期大大缩短，由于产品单张面积大，轻质高强，所以产品运输中零损耗，安装简便快捷。

3、工程造价方面的对比

针对现浇斜坡屋面，可以省去防水层、找平层，安装工资也大大降低（仅为古筒瓦、烧结瓦、陶瓷瓦的1/4的工价）

针对木结构屋面其优势更加明显，安装工资为传统瓦的1/5，且大大降低建筑物的承重，工程综合造价节省30%。

4

、使用效果。PS吸水性小，机械强度较高，该材料对建筑物屋面、墙体、地面进行保温隔热有着比其它材料更好的性能，由于其良好的隔音、防潮、耐腐蚀性能，成为室内装潢，地板铺设填充板的选择；PU是热固性泡沫塑料，不仅容重小，低温或高温尺寸稳定性好、使用寿命长，而且导热系数小，绝热性能优异，强度比PS高，可为墙、屋面、管道提供很好的隔热层。PS由苯单体聚合而成，PS燃烧时会出现黄橙色火焰，并冒出大量黑烟炭束，发出特殊的苯气味。

高分子仿古瓦的安装牢固，搭接严实，防水效果，不需要后期维护（几十年都不需维护）。传统瓦使用水泥粘贴，搭接密集，水泥缝长时期在日晒雨淋，必然会收缩松动，所以需要经常翻修，其翻修成本较大，渗漏是防不胜防。一句话，高分子仿古瓦滴水不漏，永不翻修。

#### 5、使用寿命：与建筑物同寿。

云南临沧耿马古建琉璃瓦厂家直销无中间环节不利于既有建筑的节能改造。保温层易出现裂缝。在房地产质量的投诉中，墙壁裂缝过多、过大往往是消费者反映强烈的问题之一，而且处理起来极为棘手。外墙体由于昼夜和季节的变化，受室外气温和太阳辐射的影响而发生胀缩，而内墙保温板基本不受室外温度的影响，当室外温度低于室内温度时，外墙收缩的幅度比内保温板的速度快，当室外气温高于室内气温时，外墙膨胀的速度也高于内保温板，这种反复变化，使内保温板始终处于不稳定状态，致使裂缝产生。