

土工膜焊机厂家 道可机械 择优推荐 赤峰土工膜焊机

产品名称	土工膜焊机厂家 道可机械 择优推荐 赤峰土工膜焊机
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

防排水施工技术，就是通过红外线定位、半自动铺挂台车机械铺挂、超声波固定焊接、爬焊机搭焊接、纵环向止水带定位卡具等系列工装的运用，提升了隧道衬砌防排水施工质量和防排水效果，避免隧道衬砌出现渗漏水现象。红外线定位装置示意图，赤峰土工膜焊机，通过激光灯投射光斑对热熔垫圈定位，实现了热熔垫圈安装的快速、规范施工。采用超声波焊机焊接防水板。

在下雨期间或接缝有潮气、露水，或者有大风沙的情况下不能进行焊接，但采取防护措施时除外。温度低于5℃时，按规范要求不应施工，室外温度低于5℃，双方可商议施工。未进行热粘的焊缝，应该随焊接的进行，土工膜焊机定制，用湿布轻擦焊缝，土工膜焊机厂家，冷却速度，以免由于膜的弹性而将焊缝质量降低。挤压焊接机每次焊接开始时，应先启动焊机、将头里面余留的焊条挤压物除去，完后立即焊接。

土工膜爬焊机焊接质量检测:

- 一、土工膜爬焊机焊接检测方法应采用充气法及室内试验，也可采用火花试验或超声波探测法.
- 二、检测设备采用压式检测仪及真空检测仪.
- 三、焊缝质量要求:
- 四、土工膜爬焊机焊接对双缝充气长度为30-60mm双焊缝间充气压力达到0.15-0.2Mpa，保持

藕池土工膜的施工规范 1-5min，压力无明显下降为合格.

五、对单焊缝和T形结点及修补点应采取50cm × 50cm方格进行真空检测，真空压力大于或等于0.005Mpa，保持30s，肥皂液不起泡为合格.

六、室内试验.焊接抗拉强度应大于母材强度.

七、质量检验应随施工进度进行。

土工膜焊机厂家-道可机械-择优推荐-

赤峰土工膜焊机由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司是辽宁 沈阳,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在道可机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创道可机械更加美好的未来。