

电池片卧式推拉力试验机 易腾检测仪器

产品名称	电池片卧式推拉力试验机 易腾检测仪器
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

拉力试验机力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知，在小变形前提下，一个弹性元件某一点的应变与弹性元件所受的力成正比，电池片卧式推拉力试验机，也与弹性的变构成正比。以S型试验机传感器为例，电池片卧式推拉力试验机厂商，当传感器遭到拉力P的效果时，因为弹性元件外表粘贴有应变片，由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例，故此将应变片接入测量电路中，即可经过测出其输出电压，然后测出力的巨细。

电子拉力试验机试验速度校准 我们在校准试验机的试验速度时候

- (1)首先记下机台横梁的开始位置；
- (2)然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程)；
- (3)启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟，电池片卧式推拉力试验机价格，秒表到达时间的同时按下机台停止键；
- (4)根据秒表的时间，记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min)；

观察横担行程值与直钢尺之差，电池片卧式推拉力试验机厂家，并计算横担行程误差值，应不超出 $\pm 1\%$ 。

主要特点：

采用进口光电编码器进行位移测量，控制器采用嵌入式单片微机结构，内置功能强大的测控软件，集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率（需加配引伸计）、抗拉强度、弹性模量的功能，自动统计结果；自动记录大点、断裂点、指的力值或伸长量；采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，并可打印报表，产品性能达到高水平。

电池片卧式推拉力试验机价格-易腾检测仪器由江苏易腾检测仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏易腾检测仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!