

M.SUN美阳蓄电池6-GFM-24 12V24AH UPS配电柜通讯电源

产品名称	M.SUN美阳蓄电池6-GFM-24 12V24AH UPS配电柜通讯电源
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	215.00/只
规格参数	电压:12V 重量:6.5kg 加工定制:否
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

蓄电池日常维护注意事项:

注重充电电压的规模浮充运用时电压通常控制在 $2.15 \pm 0.1V$ /单格，循环运用时电压通常控制在 $2.35 \pm 0.1V$ /单格，若说明书有需求时应按说明书操作。注重运用环境温度，通常不超越30度为宜。温度改变较大时应加强对电压的调理。关于不一样厂家的产物不行混用，同一厂家的产物新旧不行混用。密封阀控铅酸蓄电池佳不要个人翻开盖子弥补电解液和替换安全阀。

蓄电池应用领域：

通讯设备、UPS/EPS、直流屏电力合闸操作、太阳能/风能储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

充电电压范围：

6V电池：7.25-7.45V 6V电池：6.8-6.9V 12V电池：13.6-13.8V 初始电流：0.4C，0.1C 2V电池：2.23-2.27V 初始电流：0.4C，0.1C

假如环境高于或低于 $25^{\circ}C$ ，充电恒压应按 $3mV/^{\circ}C$ 进行调节，即以 $25^{\circ}C$ 为中心，每升高 $1^{\circ}C$ 降低 $3mV$ ，每降低 $1^{\circ}C$ 升高 $3mV$ 。