

不锈钢三片式焊接球阀Q61F产品特征批发零售(品牌威尔顿)

产品名称	不锈钢三片式焊接球阀Q61F产品特征批发零售(品牌威尔顿)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q61F, Q11F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:不锈钢三片式焊接球阀Q61F产品特征

三片式焊接球阀Q61F产品详情：

Q61F三片式焊接球阀适用于PN1.0~6.4MPa，工作温度-29~180（密封圈为增强聚四氟乙烯）或-29~300（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

产品特点：

- 1由三部分组成，便于后期维护与更换。
- 2先进的硅溶胶工艺，结构合理、造型美观。
- 3阀座采用弹性密封结构，开关省力，轻巧，密封性能良好。
- 4阀杆采用有倒密封下装式结构，阀杆不会因为内部受压飞出，确保安全性。

产品特征：

公称压力 1.6-6.4MPa

适用稳定范围 -20 ~ 232 ~ 350

适用介质 水、油、气及某些腐蚀性液体 (W. O. G)

对焊标准(BW) GB12224.ANSIB16.25

产品说明

Q61F焊接球阀在各个领域使用非常广泛。其优越的品质和高性能的稳定性和普通铸钢球阀所无法达到的，其使用寿命远远大于铸钢球阀。焊接球阀广泛应用于城市燃气、城市供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。焊接球阀能长期可靠运行使用,需要维护,装简单,阀门的安装别的更为便捷。

优势：

- 1、国际证明和标准
- 2、汽油（液化天然气/液化石油气体）的管道应用的专门设计
- 3、能与管道系统同寿
- 4、免费维修，不需调节或润滑油，低操作成本
- 5、双向阀可用于防腐蚀的特殊涂层

主要特征：

- 1、一端连接阀体一端连接管道（注意：用于连接端尺寸标准为：ASTM, EN, KS/JIS等）
- 2、镜面抛光整个不锈钢球体都要检验
- 3、气泡紧密的体质密封与碳增强PTFE（Teflon）阀座
- 4、预载座垫弹簧确保低温泄漏紧密和减少阀门操作扭转力
- 5、按guojibiaozhun反对爆裂阀杆
- 6、两O型圈确保阀杆密封和能更换
- 7、阀杆干轴承和金属带有PTFE涂层的自动润滑能力，无需另加润滑剂
- 8、阀杆和端口连接管道可以根据客户要求加长。