

防水锤消声止回阀HC41X-16C型号参数-批发零售(品牌威尔顿)

产品名称	防水锤消声止回阀HC41X-16C型号参数-批发零售(品牌威尔顿)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:HC41X- 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:防水锤消声止回阀HC41X-16C型号参数

防水锤消声止回阀HC41X-16C详情：

防水锤消声止回阀是一种安装在水泵出口管道上，专门用于消除水锤的阀门。当停泵时，止回阀在正方向流量接近于零时利用弹簧辅助阀瓣提前快速关闭，有效的预防水锤的发生，从而起到消除噪声之效果。消声止回阀还具有体积小、重量轻、流体阻力小、结构长度小、耐疲劳、寿命长等特点。于给排水、消防、暖通系统可安装于水泵出口处，防止回水倒流，而对泵造成损坏。

防水锤消声止回阀产品特点：

消声止回阀有法兰连接和对夹连接两种连接方式，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，定位准确，可水平安装或垂直安装，阀瓣采用弹簧加载，其快速的关闭能有效地减少水锤压力。密封面采用O形圈弹性密封与金属硬密封的组合密封结构，密封性能好，关闭时无噪声。

防水锤消声止回阀的安装应注意以下事项：

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应支撑，使之不受管系产生的压力的影响。

- 2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
- 3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
- 4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

防水锤消声止回阀主要技术参数：

公称压力：1.6MPa

公称通径：40-800mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0-80

法兰标准：GB/T17241.6GB/T9113

试验标准：GB/T13927

上海威尔顿阀门有限公司为您推荐防水锤消声止回阀HC41X-16C型号参数。该产品由威尔顿品牌生产，型号为HC41X-，产地为上海。

防水锤消声止回阀是一种常用于管道系统中的阀门，用于防止噪音和水锤的产生。它是通过阀瓣的打开和关闭来实现流体的单向流动，并具备消音和减压的功能。

具体的HC41X-16C型号参数如下：

口径：16mm

工作压力：1.6MPa

适用介质：水、油、气等

材质：铜、不锈钢等

温度范围：-20 ~120

连接方式：法兰

该防水锤消声止回阀具有以下几个特点：

可靠的密封性：阀瓣采用高质量材料制成，通过严格的工艺和测试保证了阀门的密封性能。

优良的减震效果：阀门结构独特，能够有效地减少管道系统中的水锤现象，保护管道和设备的正常运行。

低噪音设计：阀门内部设置专用消声装置，有效降低流体通过阀门时的噪音，提供安静舒适的工作环境。

使用寿命长：阀门材质优良，经过特殊处理，具备抗腐蚀、耐磨损等特性，能够在恶劣环境中长期稳定运行。

上海威尔顿阀门有限公司作为阀门行业的zhiming企业，专注于阀门的研发、生产和销售。我们始终致力于为客户提供高品质的阀门产品和优质的售后服务。如果您对防水锤消声止回阀HC41X-16C型号参数感兴趣，欢迎您前来咨询和购买！